



SVN321

## Botão de pressão impulso 1NF

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Tensão alternada estipulada de utilização | 230 V    |
| Frequência de funcionamento               | 50/60 Hz |

#### Voltagem

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tensão estipulada de isolamento            | 250 V  |
| Tensão estipulada de resistência ao choque | 4000 V |
| Tensão de comutação                        | 230 V  |

#### Corrente eléctrica

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Intensidade nominal                                             | 16 A                   |
| Mudança de corrente                                             | 16 A                   |
| Corrente de curto-circuito coordenada com Disjuntor curva B 16A | 1000A [Prot:16AcurveB] |
| Corrente de curto-circuito coordenada com fusível 16 gl-gG      | 1000A [Prot:16AgG]     |
| Corrente térmica ao ar livre                                    | 16 A                   |

#### Resistência

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Nº de manobras eléctricas em ciclos | 15000 |
| Nº de manobras mecânicas            | 15000 |

#### Materiais, acabamento, cores

|     |               |
|-----|---------------|
| Cor | não se aplica |
|-----|---------------|

#### Dimensões

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade produto instalado | 66 mm   |
| Altura produto instalado       | 83 mm   |
| Largura produto instalado      | 17,5 mm |

#### Instalação, montagem

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Binário de aperto | 1,7Nm |
|-------------------|-------|

#### Ligação

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Secção de ligação em cabo flexível | 0,75 / 6mm²         |
| Secção de ligação em cabo rígido   | 0,75 / 10mm²        |
| Tipo de ligação                    | Borne com parafusos |

#### Equipamento

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de contactos NF | 1 |
|------------------------|---|

#### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|

**Segurança**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP20 |
|------------------------|------|

**Condições de utilização**

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento                             | -20...50 °C |
| Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3           |
| Altitude                                                 | 2000 m      |
| Temperatura de armazenamento / transporte                | -40...80 °C |