



SVN132

## Sinalizador LED encarnado 12/48V AC/DC

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Tensão alternada estipulada de utilização | 12 / 48 V |
| Frequência de funcionamento               | 50/60 Hz  |

#### Voltagem

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tensão estipulada de isolamento            | 250 V  |
| Tensão estipulada de resistência ao choque | 2000 V |

#### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 0,33 W |
|--------------------------------|--------|

#### Materiais, acabamento, cores

|     |          |
|-----|----------|
| Cor | Vermelho |
|-----|----------|

#### Dimensões

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade produto instalado | 62 mm   |
| Altura produto instalado       | 83 mm   |
| Largura produto instalado      | 17,5 mm |

#### Gestão de iluminação

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo de lâmpada | LED |
|-----------------|-----|

#### Instalação, montagem

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Binário de aperto | 1,7Nm |
|-------------------|-------|

#### Ligação

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Secção de ligação em cabo flexível | 0,75 / 6mm <sup>2</sup>  |
| Secção de ligação em cabo rígido   | 0,75 / 10mm <sup>2</sup> |
| Tipo de orifício                   | Fix                      |
| Tipo de ligação                    | Borne com parafusos      |

#### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|

#### Segurança

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP20 |
|------------------------|------|

#### Condições de utilização

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento                             | -20...50 °C |
| Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3           |
| Altitude                                                 | 2000 m      |
| Temperatura de armazenamento / transporte                | -40...80 °C |