



VR212PP

cosmos enc. porta opaca 2 filas 24M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
Índice de protecção com porta IP	40
Bloqueável por cadeado	não

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	matéria plástica
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Dimensões

Profundidade de montagem	72 mm
Profundidade produto instalado	93 mm
Profundidade interna	72 mm
Altura produto instalado	351 mm
Largura produto instalado	308 mm
Largura das unidades de divisão	24

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	2
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	2
Acessoriável	sim

Padrões

Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Índice de protecção IP	IP40
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...40 °C
------------------------------	-------------