



VE110SN

vector estanque IP65 1 fila 8/10M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Voltagem

Tensão estipulada de utilização em DC	1000 V DC
---------------------------------------	-----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
Índice de protecção com porta IP	65
Bloqueável por cadeado	não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzentos claro
Cor	cinzentos claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzentos claro
Material	policarbonato (PC)
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Dimensões

Profundidade produto instalado	114 mm
Profundidade interna	114 mm
Altura produto instalado	210 mm
Largura produto instalado	237 mm
Largura das unidades de divisão	10

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	sim
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	6
----------------------------	---

Equipamento

N° de filas	1
Quantidade de secção em largura	1
Quantidade de calhas	1
Acessoriável	sim

Padrões

Resistência ao fio incandescente	850 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Índice de protecção IP	IP65
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...40 °C
------------------------------	-------------