



VE212SN

## vector estanque IP65 2 filas 24M

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

#### Compatibilidade

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Compatível com montagem sobre perfil DIN | sim |
|------------------------------------------|-----|

#### Principais características eléctricas

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 400 V |
|----------------|-------|

#### Voltagem

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tensão estipulada de utilização em DC | 1000 V DC |
|---------------------------------------|-----------|

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 63 A |
|---------------------|------|

#### Tampa, porta

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Tipo de fechadura da porta       | Fecho |
| Índice de protecção com porta IP | 65    |
| Bloqueável por cadeado           | não   |

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Cor                              | Cinzeno claro            |
| Cor                              | cinzeno claro            |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzeno claro |
| Material                         | policarbonato (PC)       |
| Tipo de tratamento da superfície | não-tratado              |

#### Dimensões

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado  | 151 mm |
| Profundidade interna            | 151 mm |
| Altura produto instalado        | 427 mm |
| Largura produto instalado       | 310 mm |
| Largura das unidades de divisão | 24     |

#### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | sim |
|------------------------|-----|

#### Ligação

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Número de entrada de cabos | 12 |
|----------------------------|----|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| N° de filas                     | 2   |
| Quantidade de secção em largura | 1   |
| Quantidade de calhas            | 2   |
| Acessoriável                    | sim |

**Padrões**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Resistência ao fio incandescente | 850 °C          |
| Directiva Europeia WEEE          | em conformidade |

**Segurança**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | IK08      |
| Índice de protecção IP                          | IP65      |
| Classe de protecção                             | Classe II |
| Sem halógenos                                   | sim       |

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25...40 °C |
|------------------------------|-------------|