



VS108PP

## golf sup. porta opaca 1 fila 8M

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

#### Compatibilidade

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Compatível com montagem sobre perfil DIN | sim |
|------------------------------------------|-----|

#### Principais características eléctricas

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 400 V |
|----------------|-------|

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 63 A |
|---------------------|------|

#### Tampa, porta

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Tipo de fechadura da porta       | Fecho |
| Índice de protecção com porta IP | 40    |
| Bloqueável por cadeado           | não   |

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Cor                              | branco                 |
| Cor RAL                          | RAL 9010 - Branco puro |
| Material                         | matéria plástica       |
| Tipo de tratamento da superfície | não-tratado            |

#### Dimensões

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Profundidade produto instalado  | 98,5 mm  |
| Profundidade interna            | 98,5 mm  |
| Altura produto instalado        | 183,5 mm |
| Largura produto instalado       | 209,5 mm |
| Largura das unidades de divisão | 8        |

#### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | não |
|------------------------|-----|

#### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Nº de filas                     | 1   |
| Quantidade de secção em largura | 1   |
| Quantidade de calhas            | 1   |
| Acessoriável                    | sim |

#### Padrões

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Resistência ao fio incandescente | 650 °C          |
| Directiva Europeia WEEE          | em conformidade |

**Segurança**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 07        |
| Índice de protecção IP                          | IP40      |
| Classe de protecção                             | Classe II |
| Sem halógenos                                   | sim       |

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25...40 °C |
|------------------------------|-------------|