



Modelo D

# Painel de carregamento solar

## Energia limpa para uma proteção ininterrupta

Com este painel solar, deixará de ser necessário recarregar manualmente as baterias das suas câmaras EZVIZ. A luz solar manterá a câmara ligada todo o dia, todos os dias.

Compatível com todas as câmaras alimentadas a bateria EZVIZ1: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.



Alimentação por painel solar ecológica e económica



Elevada absorção de luz com células monocristalinas de silicóne



Elevada eficiência de carregamento (até 4,2 W)



Cabo de 4 metros para flexibilidade na montagem



Design impermeável



## Painel solar compacto e de elevada eficiência

Com este painel solar, necessitará apenas de um par de horas de luz solar direta por dia para manter a sua câmara em funcionamento<sup>2</sup>. Fabricado com células monocristalinas de silicone de elevada eficiência, oferece uma alimentação de até 4,2 W.



De tamanho mais reduzido, para se adaptar a qualquer espaço, comparativamente ao Painel Solar EZVIZ-Modelo C

## Adequado a todas as condições climáticas

Com uma estrutura resistente e parafusos de aço inoxidável, o painel solar suporta facilmente condições de chuva, poeira, neve e sol. Basta montá-lo, deixá-lo trabalhar e desfrutar da energia contínua do sol.





## Instalação simples e flexível

Com um suporte ajustável que gira 360 graus, e um cabo com 4 metros de comprimento, o Painel solar oferece uma flexibilidade incrível. Monte a sua câmara de segurança no local que desejar, e encontre um ponto solarengo para instalar o painel solar.



360°

Cabo de carregamento de 4 m

1 A lista pode aumentar, já que a EZVIZ continua a lançar novos dispositivos alimentados a bateria. Confirme a compatibilidade do produto antes de efetuar qualquer aquisição.

2 A eficiência de carregamento pode variar, com base nos diferentes fatores ambientais e no tipo de utilização da câmara.

## Parâmetro de desempenho

Tensão de circuito aberto	7,2 V±5%
Corrente de curto-circuito	740 mA±5%
Tensão de alimentação	6,0 V±5%
Corrente de alim. máx.	700 mA±5%
Potência máx.	4,2 W
Eficiência das células solares	21,60%
Temperatura de funcionamento	-20 °C ~60 °C, Humidade de 90% ou inferior (sem condensação)
Classe IP	IP65

## Dados mecânicos


Tipo de célula solar	Células solares monocristalinas
Dimensões do produto	222,6 x 155,9 x 14,9 mm
Dimensões da embalagem	230 x 161 x 78 mm
Peso	Com embalagem: 611 g Corpo do painel, sem suporte: 334 g

## Na caixa

- Painel Solar EZVIZ-D
- Suporte de montagem ajustável
- Kit de parafusos
- Modelo de perfuração
- Guia de início rápido

## Certificações

RoHS\WEEE\REACH

Specifications are subject to change without notice. " , "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>