FICHA TÉCNICA

Látex Blanco

Descripción

Pintura acuosa formulada a base de una emulsión vinil-acrílica, que forma una película flexible y resistente a la abrasión, de adecuado rendimiento y poder cubridor en dos manos.

Características y Usos

- Pintura de decoración.
- Protección en ambientes interiores
- Para aplicar sobre concreto, cemento (internit, pizarreño), papel mural, albañilería, superficies empastadas, yeso y otros.
- Toda superficie alcalina.

Beneficios

- Listo para su uso.
- Con acción Antihongo.
- Resistente a la abrasión.
- Altamente económico.
- Rápido secado, lo cual permite el uso inmediato de habitaciones.

Preparación De Superficie

La superficie deberá estar libre de aceites, grasas, hongos, moho, polvo y pintura en mal estado.
Aplicar sobre superficie perfectamente seca.
En repintados sobre superficies con brillo, esta película debe ser previamente eliminada con lija.

Aplicación Y Dilución

Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.
Se recomienda agitar bien el contenido del envase antes de aplicar.
El producto está listo para su uso, pero dependiendo de los requerimientos se puede diluir con agua:
Para brocha y rodillo: 0.3 - 0.5 L/gl.
Para pistola convencional: 0.4 - 0.8 L/gl.
Para tener mejores resultados aplicar 2 ó 3 manos dejando secar la superficie a pintar.
Los elementos de aplicación utilizados se lavan con agua y jabón.

Condiciones De Aplicación

La temperatura ambiental deberá ser superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.
La temperatura de la superficie a pintar deberá ser inferior a 45 °C.

Seguridad

Producto no inflamable.
En recintos confinados se deberá forzar la ventilación.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con ojos y piel, lavar con abundante agua por algunos minutos. Si se presenta irritación consultar a un médico.

Presentación

Balde de 5 Galones.
Galón.

Esta versión anula la anterior
Última revisión: Octubre del 2014



COLOR:
Blanco
TERMINACIÓN:
Mate
PESO POR GALÓN:
5.02 ± 0.03 Kg
DENSIDAD:
1.33 ± 0.05 g/mL
SÓLIDOS TOTALES:
45.00 ± 3 %
SÓLIDOS VOLUMÉTRICO:
26.00 ± 3 %
TIEMPO DE SECADO:
Tacto, 1 a 2 horas.
Repintado, 6 a 8 horas.
(Dependiendo de las condiciones ambientales).
VISCOSIDAD BROOKFIELD A 25°C:
3.000 a 4.000 cps
RENDIMIENTO TEÓRICO:
40 m^2/gl. a 1 mil secos aprox.(Dependiendo del tipo y condiciones en que se encuentre el sustrato).
DILUYENTE RECOMENDADO:
Agua
VIDA ÚTIL:
12 Meses. (Mantener envases cerrados y en ambientes frescos. Fuera del alcance de los niños).

passol *innovando con pasión*

QUÍMICA PASSOL S.A.
Calle Limache 4225
Viña del Mar, Chile
Fono 56 + 32 + 238 98 00
info@passol.cl
www.passol.cl