

**PRESENTACIONES**



BLANCO




GRIGIO



SABBIA

PRODUCTO	CALABRIA
TIPO DE PRODUCTO	GRES PORCELÁNICO
ESTILO	PULIDO BRILLANTE
LANZAMIENTO	2015
MARCA	KLIPEN
GARANTÍA RESIDENCIAL	8 AÑOS
GARANTÍA COMERCIAL	3 AÑOS

**TAMAÑOS**



**Formato:**  
60 X 60 cm

**Grupo:** Blb

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	ÉXAMENES	ESTÁNDAR USADO	CLASE	INTERVALO DE VALORES
<b>PROPIEDADES DEL ESMALTE</b>	RESISTENCIA	PEI	N/A	1 al 5
	EXÁMENES DE RESISTENCIA AL RAYADO	MOHS	5	1 al 10
	ANTI-DESLIZANTE	PRUEBA-R	N/A	9 al 13

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	DESCRIPCIÓN	NORMA	RESULTADOS	VALOR DE ACUERDO A LA NORMA	
<b>TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE</b>	LONGITUD	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.02% ~ -0.01%	±0.6%	
	ANCHURA		-0.02% ~ -0.01%	±0.6%	
	GROSOR		9.9 mm	±5%	
	DESVIACIÓN		-0.02% ~ +0.02%	±0.5%	
	ORTOGONALIDAD		-0.10% ~ +0.09%	±0,5%	
	<b>PRUEBA DE PLANITUD</b>				
	Curvatura Central		+0.03% ~ +0.05%	±0,5%	
	Curvatura Lateral		+0.04% ~ +0.06%	±0,5%	
	Distorsión		-0.05% ~ -0.03%	±0,5%	
	CALIDAD DE SUPERFICIE		APROBADO	≥95%	
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	1.2%	0.5% < E ≤3%	
	<b>RESISTENCIA DE TENSIÓN</b>	UNE-EN-ISO 10545-4			
	Módulos de Ruptura		38.5 MPa	≥22MPa	
	Módulos de Carga		1943N	≥1000N	
RESISTENCIA DE ABRASIÓN PROFUNDA	UNE-EN-ISO 10545-6	N/A	≤175mm <sup>3</sup>		
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	EXPANSIÓN TÉRMICA	UNE-EN-ISO 10545-8	RESISTENTE	NINGUNA RUPTURA DESPUES DE 10 CICLOS	
	RESISTENCIA AL HIELO	UNE-EN-ISO 10545-12	RESISTENTE	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE	
	<b>EXAMEN DE ATAQUE QUÍMICO</b>	UNE-EN-ISO 10545-13			
	Ácidos y bases		GLA	DE ACUERDO A CLASE POR EL FABRICANTE	
	Productos de limpieza y productos para piscinas		GA	MÍNIMO GB	
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-14	CLASE 5 REMUEVE	PRUEBA DE OBSERVACIÓN	