

Ficha Técnica König Transport

KÖNIG

- Cadena de 16 mm de espesor.
- Cadena de patrón cruzado endurecido para una mayor resistencia al desgaste.
- Cable de fijación flexible permite el montaje de la cadena sin mover el vehículo.
- Sistema de tensado manual, requiere una parada después de avanzar algunos metros para ajustar la tensión de la cadena.
- Sistema de unión permite ajustar la cadena a distintas dimensiones, tamaños, marcas y modelos de neumáticos.
- Homologación: Ö-Norm V5117, CUNA NC 178-01 / UNI 11313
- Garantía 5 Años

Tabla de aplicaciones König Zip 12

Modelo	Ancho	Perfil	Aro
240	205	65	17.5
	205	80	16
	215	75	16
	215	80	15
	225	55	18
	225	60	17
	225	70	16
	225	75	15
	235	45	19
	235	55	17
	235	70	15
	255	40	19
	255	45	18
	255	60	15

Modelo	Ancho	Perfil	Aro
250	215	75	17.5
	225	65	18
	235	55	19
	235	70	17
	235	75	16
	235	80	16
	245	45	20
	245	50	19
	245	60	18
	245	65	17
	245	70	16
	265	70	15

Modelo	Ancho	Perfil	Aro
245	215	80	16
	215	85	16
	225	60	18
	225	65	17
	225	75	16
	235	55	18
	235	60	17
	235	65	16
	235	75	15
	245	45	19
	245	50	18

Modelo	Ancho	Perfil	Aro
255	235	55	20
	235	65	18
	245	50	20
	245	55	19
	245	70	17
	245	75	16
	255	50	19
	255	55	18
	255	60	17
	255	65	17
	255	70	16
	255	75	15
	265	75	15
	275	40	20
	275	45	19
	275	55	17
	285	50	18

Modelo	Ancho	Perfil	Aro
247	205	75	17.5
	225	55	19
	225	70	17
	235	45	20
	235	50	19
	235	60	18
	235	65	17
	235	70	16
	255	40	20
	255	55	17
	255	65	16
	255	70	15
	275	35	20
	275	40	19

Modelo	Ancho	Perfil	Aro
265	235	85	16
	255	50	20
	255	55	19
	255	60	18
	265	40	21
	265	45	20
	265	45	21
	265	50	19
	265	60	18
	265	65	17
	265	70	16
	275	45	20
	275	60	17
	285	45	19
	295	35	21
	295	40	20
	315	35	20