

FICHAS TECNICAS FEMOGLAS

PLANCHA FIBRA DE VIDRIO LÍNEA TRASLUCIDA

NOMBRE	PLANCHA FIBRA DE VIDRIO LÍNEA TRASLUCIDA
MATERIAL	PLANCHA PLASTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO
COLOR	LUZ DIFUSOR OPAL
PASO DE LUZ	75%
PASO DE CALOR(sensación térmica)	30%
MEDIDA	0,85X 2,0 /2,5 /3,0 /3,66MTS
ESPESOR	0,7MM
ANCHO UTIL	0,76MTS
CANTIDAD DE ONDAS	11
ALTO DE ONDA	14,3mm
TRASLAPE	1 ONDA
FIJACIÓN	DIRECTO A LA COSTANERA DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LA ONDA
TIPO FIJACIÓN	MADERA Y ACERO OCUPAR TORNILLO AUTOPERFORANTE 12-24 X41/2" CON GOLILLA CONCAVA DE ACERO Y SELLO DE NEOPRENO
LARGO UTIL:	AREA UTIL PL/m2
2,0mts	1,41
2,50mts	1,79
3,0mts	2,17
3,50mts	2,55
3,66mts	2,67
USOS	terrazas, lucarnas, patios de luz,invernaderos, cobertizos, estacionamientos, tabiques o divisiones, solarios
VENTAJAS	Resistente, mayor espesor, traslucida sin transmisión de calor, gran paso de luz, transitable, liviana, transportable, económica, filtro IV

