



Petrilac Restaurador para Pisos de Madera PLASTIFICADOS e HIDROLAQUEADOS

Producto indicado para el mantenimiento de pisos de madera plastificados o hidrolaqueados, eliminando marcas superficiales, ralladuras, zonas opacas.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

- . Secado rápido.
- . Alto brillo.
- . Fácil aplicación sin dejar marcas.
- . Fácil limpieza y mantenimiento.
- . Excelente resistente al agua y solventes.
- . Buena resistencia al tránsito
- . Uso INTERIOR.
- . Rendimiento: 75 m² por envase de 5 lts por aplicación (15 m² por envase de 1 litro), dependiendo del espesor aplicado.

APLICACIÓN y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar el piso para que quede libre de suciedad, grasa o ceras. Para ello utilizar un trapo húmedo. Dejar secar bien antes de aplicar. Utilizar para la aplicación un trapo de piso o pasa cera. Dejar secar 20 a 30 minutos, puede demorar hasta una hora.

Generalmente con una pasada se consigue el efecto deseado, eventualmente admite una segunda pasada. Pisos muy deteriorados (madera expuesta en zonas) se recomienda plastificar o hidrolaquear nuevamente.

No es necesario remover el plastificado o hidrolaqueado.

SECADO

Dependiendo de la temperatura y humedad relativa ambiente seca en menos de una hora. Días fríos y húmedos retrasan el secado.

CONDICIONES DE APLICACIÓN RECOMENDADAS

Rango de temperatura 15-30°C

Humedad ambiente Menor a 80%

USO DE ADITIVOS

No usar aditivos ni agregados, no mezclar con producto de terminación. Listo para usar.
NO agregar agua



Limpieza: con agua inmediatamente finalizado su uso. Elementos de aplicación sucios o con restos de producto secos deben reemplazarse por uno nuevo para evitar defectos en la formación de película.

MEDIOS DE APLICACIÓN

Aplicador de trapo de piso o pasa cera.

COMPOSICION: Emulsión acrílica y resinas poliuretánicas, glicoles y agua

.ENVASES

. Botella plástica de 1 litro y Bidón de 5 litros.

.ALMACENAMIENTO

Producto NO INFLAMABLE

Depósito cubierto a temperatura ambiente.

No almacenar cerca de fuentes de ignición

Se recomienda almacenar entre 10° y 30°C.

.PRECAUCIONES E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

. Leer la Ficha de Seguridad antes de su uso

. Evitar derrames en vías fluviales y cloacas.

. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.