


# Pasta Muro F-6 ®




## Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

## Envases Disponibles

- 1 Galon
- 2.5 Galones
- 5 Galones
- 250 Kg Tambor
- 1 Kg Sachet (en caja de 8 unidades)

## Caracteristicas

Es un revestimiento plástico liso, preparado en base a resina vinílica y materias primas de excelente calidad. La Pasta Muro F-6 tiene una excelente capacidad de relleno para reparar y nivelar muros, dejando una capa muy suave de gran resistencia y durabilidad. Es fácil de lijar, dejando un acabado muy fino. Posee bactericidas muy eficientes que protegen al producto de ataques de bacterias. Es un producto formulado en base acuosa. Color: Blanco Grisáceo.

## Usos

Para ser aplicada sólo en interior. Indicado para corregir superficies ásperas y difíciles en la edificación. Como fondo liso, previo a la aplicación de pintura o papel. Reemplaza ventajosamente al enlucido en yeso, ya que forma un fondo más duro, elástico y resistente.

## Aplicacion

Con llana, se extiende la pasta en una capa delgada de abajo hacia arriba para tapar el grano superficial, luego una vez seca (6 a 8 horas aprox.) se lija suavemente, si es necesario se aplica una segunda mano alisando al máximo (dejar secar por 24 horas). Al día siguiente una vez totalmente seca, debe lijarse con esmero para obtener una superficie bien lisa. Si aún quedan pequeñas fallas, se recorre con espátula y se procede en igual forma para alisar. Se recomienda que el es espesor de cada capa no supere los 3 mm, para evitar que se agriete.

## Preparación Superficie

Si se trabaja en muros muy secos o en días excesivamente calurosos debe mojarse antes de la aplicación. Limpiar bien el muro con escobillas de acero o espátula, las grietas y agujeros se rellenan con Pasta Muro Elastomérica Pastaflex. Si la superficie es: Hormigón: Aplicar Sellante Acrílico Madera: Aplicar Óleo Opaco Cemento: Aplicar Sellante Acrílico Poliestireno Expandido: Aplicar Sellante Acrílico

## Rendimiento

En muros lisos, debería calcularse alrededor 6 a 8 m2 por galón. El consumo varía; aumenta o disminuye, dependiendo de la superficie donde se aplique y el grosor de la película.

## Recomendaciones

Si no va a empastar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Proteger de:
Luz directa del sol.
Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.