passol *innovando con pasión*

# PRODUCTO: LATEX APLAUSO

# FICHA TÉCNICA

## 1. Descripción

Pintura acuosa formulada a base de una emulsión acrílica modificada , que forma una película de rápido secado, adecuado rendimiento y poder cubridor en tres manos. Pintura de decoración. Optimo en ambientes interiores .

## 2. B eneficios:

- Listo para su uso.
- Con acción Antihongo.
- Altamente económico.
- Rápido secado, lo cual permite el uso inmediato de habitaciones.

## 3. Usos

Para aplicar sobre :

- Concreto, cemento.
- Internit, pizarreño,
- Papel mural,
- Albañilería,
- Superficies empastadas, yeso y otros.
- Toda superficie alcalina.

✓ PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie deberá estar libre de aceites, grasas, hongos, moho, polvo y pintura en mal estado.
Aplicar sobre superficie perfectamente seca.
En repintados sobre supe rficies con brillo, esta película debe ser previamente eliminada con lija.

✓ APLICACION Y DILUCION:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.
Se recomienda agitar bien el contenido del envase antes de aplicar.
El producto está listo para su uso, pero dependiendo de los requerimientos se puede diluir con agua:
Para brocha y rodillo: 0.3 - 0.5 L/gl.
Para pistola convencional: 0.4 - 0.8 L/gl.
Para obtener mejores resultados aplicar 2 ó 3 manos dejando secar la superficie antes de volver a pintar.
Los elementos de aplicación utilizados se lavan con agua y jabón. DILUYENTE RECOMENDADO: Agua

✓ CONDICIONES DE APLICACION:

La temperatura ambiental deberá ser superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.
La temperatura de la superficie a pintar deberá ser inferior a 45 °C.

## 3. Seguridad

Producto no inflamable.
En recintos confinados se deberá forzar la ventilación.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con ojos y piel, lavar con abundante agua por algunos minutos. Si se presenta irritación consultar a un médico.

## 4. Presentación

Tineta de 4 Galones.
Balde 10 Litros
Galón (3.785Litros).

# PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| COLOR: | Blanco |
| TERMINACIÓN: | Mate |
| PESO POR GALÓN: | 5.02 ± 0.03 Kg |
| DENSIDAD: | 1.32 ± 0.05 g/m l |
| SÓLIDOS EN PESO | 42.00 ± 3 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN: | 23.00 ± 3 % |
| TIEMPO DE SECADO: | Tacto, 1 a 2 horas.<br>Repintado, 6 a 8 horas.<br>(Dependiendo de las condiciones ambientales). |
| VISCOSIDAD : | 90-100 KU a 25°C |
| RENDIMIENTO TEÓRICO: | 35 $m^2$/gl. a 1 mil secos aprox.(Dependiendo del tipo y condiciones en que se encuentre el sustrato). |
| VIDA ÚTIL: | 12 Meses. (Mantener envases cerrados y en ambientes frescos). |


QUÍMICA PASSOL S.A. Viña del Mar: Calle Limache 4225, Fono 56 + 32 + 238 9800 Santiago: Fono: 56 + 2 + 5920202
Para mayor información www.passol.cl/ info@passol.cl