

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCION

Pack Sello Doble rollo + Perfil P

CODIGO

C9402

MATERIAL 1	EPDM (Caucho sintético)
MATERIAL 2	Espuma de LDPE, cubiertas con textil de poliester.
SOPORTE ADHESIVO 1	GLUE FILM
SOPORTE ADHESIVO 2	Sin Adhesivo
ADHESIVO 1	Acrilico base solvente
ADHESIVO 2	No aplica
Color 1	Café
Color 2	Gris
ESPESOR TOTAL	6 mm±10%
PEEL (kg/in)	≥1.3
RESISTENCIA A LA TRACCION (kg/in)	≥2.00
PORCENTAJE DE ELONGACION(%)	≥300%
CAPACIDAD DE RETENCIÓN (hrs)	≥24
TACK (#/CM)	≥24 ≥4.0

TEST METHOD:

TOTAL THICKNESS:ASTM D-3652

TACK1: PSTC-6 TACK2: J.DOW.METHODS

PEEL: 1800ADEHESION TO STEEL, PSTC-1 (ASTM D-3330)

HOLDING POWER: SHEAR TO STEEL, 1"*1"*1KG, 178⁰, PSTC-7

TENSILE & ELONGATION : PSTC-31(ASTM D-3759)

TESTING WERE CARRIED OUT IN 23±2⁰C AND 65±5%RH.