

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO **SEÑALETICA CASTILLA 3**

TIPO:	CERÁMICO DECORATIVO PARA ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN:	CERÁMICO ELABORADO A MANO EN TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
INSUMOS:	BASE CERÁMICA.
MATERIAL:	ESMALTES, ÓXIDOS Y PIGMENTOS CERÁMICOS.
MATERIALES ESPECIALES:	VETROSA TRANSPARENTE
MEDIDAS:	5 x 10 cm.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN. ESTRUCTURA COMPACTA.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:	RESISTENCIA A AGENTES MANCHANTES. RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO.
TIPO DE EMBALAJE:	TERMO ENCOGIDO Y/O CAJAS DE CARTON.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:	PARA SU LIMPIEZA UTILIZAR UN PAÑO HUMEDECIDO Y JABÓN NEUTRO, RESISTE TAMBIEN DETERGENTES DE USO DOMESTICO.
RECOMENDACIONES:	PARA SU INSTALACIÓN UTILIZAR ADHESIVOS ESTANDAR PARA CERAMICA.

PROPIEDADES

RESISTENCIA A LA FLAMA USO	INFUSIBLE. RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, RESISTENTE A LOS RAYOS UV.
PESO ESPECÍFICO	2.53.0
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN KG/CM2 (Con esmaltado)	100...140
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN KG/CM2(con esmlatado)	3000...4000
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN KG/CM2(sin esmlatado)	3000...3500
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN KG/CM2(con esmlatado)	600...700
RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV/m A 1MHZ	34....38