

FICHA TÉCNICA



Rex Pinturas Spray GENERAL

1. Detalle de los productos

60001	Rex Pintura Spray General, Aluminio, 400 ml x 6	CA
60002	Rex Pintura Spray General, Amarillo, 400 ml x 6	CA
60003	Rex Pintura Spray General, Azul, 400 ml x 6	CA
60004	Rex Pintura Spray General, Celeste, 400 ml x 6	CA
60005	Rex Pintura Spray General, Azul Oscuro, 400 ml x 6	CA
60006	Rex Pintura Spray General, Beige, 400 ml x 6	CA
60007	Rex Pintura Spray General, Blanco Brillante, 400 ml x 6	CA
60008	Rex Pintura Spray General, Blanco Mate, 400 ml x 6	CA
60009	Rex Pintura Spray General, Dorado, 400 ml x 6	CA
60010	Rex Pintura Spray General, Hielo, 400 ml x 6	CA
60011	Rex Pintura Spray General, Grafito, 400 ml x 6	CA
60012	Rex Pintura Spray General, Naranja, 400 ml x 6	CA
60013	Rex Pintura Spray General, Marrón, 400 ml x 6	CA
60014	Rex Pintura Spray General, Negro Brillante, 400 ml x 6	CA
60015	Rex Pintura Spray General, Negro Mate, 400 ml x 6	CA
60016	Rex Pintura Spray General, Rosa, 400 ml x 6	CA
60017	Rex Pintura Spray General, Verde, 400 ml x 6	CA
60018	Rex Pintura Spray General, Verde Oscuro, 400 ml x 6	CA
60019	Rex Pintura Spray General, Rojo, 400 ml x 6	CA

2. Descripción del producto

REX Spray Color USO GENERAL fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones de hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

3. Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo;
2. Proteja las partes que no se pintan con papel, cartón o plástico.
3. Aplique de 2 a 3 capas para obtener una pintura uniforme y bonita. En la primera capa aplique una capa bien fina para anclar las demás manos.
4. Entre cada capa de tinta, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
5. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
6. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 3 horas. C
7. Cura total 24 horas y para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
8. Rendimiento aproximado: 1,7 m² a 2,1 m² por embalaje.

NOTA: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DEL USO Y ENTRE LAS DEMOS. SI SE OCURRE EL ENTREMENDO DE LA VÁLVULA, RETIRE EL BICO Y MANTÉNGASE EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO DESOBSTRUA EL ORIFÍCIO CON UNA AGUJA.

4. Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50 ° C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

5. Información general

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata de pie. Almacenar a temperaturas inferiores a 50 ° C.
Este producto es inflamable.

Antes de usar el producto lea la HDS (Hoja de seguridad).

Dirección	: Amunategui 232 Of. 2001 , Santiago Centro, Santiago - Chile
RUT	: 76.138.141-5
Fono	: +56 232626712
Página Web	: www.rexadhesivos.cl