Mobil Super 3000 XE 5W-30

Lubricante Sintético para Motores Gasolina y Diesel

Mobil Super 3000 XE 5W-30 es un aceite sintético de alto desempeño para motores con bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Ayuda a mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape de los vehículos diésel y de gasolina.
- Permite la operación prolongada a temperaturas elevadas sin espesamiento oxidativo del aceite y degradación del mismo.
- Proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas lo cual permite un arranque fácil en el invierno y una rápida circulación del aceite alrededor del motor.
- Apto para utilizarse en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales livianos con motores tanto de gasolina como diesel.

APLICACIONES

Mobil Super 3000 XE 5W-30 ha sido desarrollado para cumplir con las más recientes especificaciones para aceites de motor requeridas por los fabricantes de automóviles más importantes y es compatible con filtros de partículas diésel y con todos los convertidores catalíticos de gasolina.
Mobil Super 3000 XE 5W-30 ofrece un excelente desempeño tanto a muy altas como a muy bajas temperaturas de operación y una protección a largo plazo del motor contra el desgaste y la acumulación de lodos y depósitos.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 es especialmente recomendado por ExxonMobil para su uso en vehículos Mercedes-Benz (que requieren un producto con aprobación MB 229.31, 229.51 o 229.52), en los vehículos BMW (que requieren Longlife Oil 04) y en los vehículos Volkswagen (que requieren un producto con la aprobación VW 502 00/505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 también es recomendado por ExxonMobil para usarse en motores con bomba pulsatoria Volkswagen TDI (intervalos de cambio de aceite: 15000 km / 1 año) que requiere una aprobación VW 505 01 y en el motor turbo diésel Ford Galaxy 1.9L que requiere una aprobación VW 505 01 o Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Súper 3000 XE 5W-30 cuenta con la aprobación General Motors Service Fill dexos2™, que se requiere para todos los nuevos modelos 2010 de motores diésel y gasolina de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel ha informado que la especificación dexos2™ es compatible con las especificaciones más antiguas de GM/Opel (GM-LL-A-025 y GM-B-LL-025). La mayoría de los vehículos GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet con motores diésel y de gasolina pueden utilizar los lubricantes dexos2™.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Mobil Super 3000 XE 5W-30 cumple o excede los requisitos de:	
ACEA	C2 /C3
API	SN / SM / SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 posee las siguientes aprobaciones de fabricantes:	
General Motors	dexos2™ (número de licencia GB1A0914015)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31
MB-Approval	229.51
MB-Approval	229.52
Volkswagen (gasolina / diésel)	505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 está recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:	
API	CF
Ford	WSS-M2C917-A
Opel	GM-LL-A-025
Opel	GM-LL-B-025

PROPIEDADES TIPICAS	
Grado SAE	**Mobil Super 3000 XE 5W-30**
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40º C	68
cSt @ 100º C	11.9
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.8
Fósforo	0.08
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	230
Densidad @15º C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97	-36

SALUD Y SEGURIDAD

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **600 200 02 02.**

Las características típicas se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.