

# Cera Rápida

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

Es una cera líquida de alto rendimiento, indicada para protección y conservación de todos los tipos de pinturas automotrices.

- Proporciona brillo intenso.
- Disponible en envase rociador de fácil aplicación.
- Contiene cera y silicona para proporcionar una mayor durabilidad y protección la pintura.
- No mancha los plásticos y las gomas.
- Ayuda en la eliminación de pequeñas manchas superficiales y micro riesgos.

Puede ser utilizada en todo tipo de pinturas automotrices para dar brillo y protección.

Producto líquido de fácil aplicación y alta durabilidad (resiste hasta 4 lavados, con el Jabón Neutro 3M Car Wash)

### ■ Instrucciones de Uso

1. Asegúrese de que la superficie esté seca y limpia. (el agua puede diluir el producto, disminuyendo su rendimiento y suciedad pueden causar riesgos en la pintura).
2. Agite bien el producto antes de usar. Si prefiere un chorro de cera más amplio, regule el rociador a la posición "SPRAY". Si desea un chorro más direccionado, regule a la posición "STREAM".
3. En una pequeña área, aplique uniformemente una fina capa de cera utilizando un paño de microfibra 3M, ejerciendo ligera presión.
4. Con otro paño de microfibra 3M, promueva manualmente un acabado perfecto en su coche hasta que el producto desaparezca, observando el brillo.
5. Si es necesario, repita el proceso sobre el área hasta obtener el brillo intenso.
6. Repita la operación en las demás áreas del vehículo.

### ■ Componentes

Agua, glicerina, mineral, destilado de petróleo y destilados de petróleo hidrotratado, dimetilsiloxano, emulsión de silicona, butilglicol, morfina y amoníaco.

### ■ Características

<b>Color</b>	Verde claro
<b>Solidos</b>	11,5 a 15,5%
<b>pH</b>	8,5 a 9,5
<b>Densidad</b>	0,98 a 0,99 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidad</b>	1.600 a 2.100 cps
<b>Embalaje</b>	500 ml.

### ■ Precauciones

Este producto contiene silicona. No utilizar en pinturas automotrices realizadas en un periodo inferior a 60 días.

Con el fin de minimizar la formación de manchas, la cera no se debe aplicar bajo la luz solar directa y tampoco sobre superficies calientes.

- Lave sus manos después de utilizar.
- Use solamente en zonas ventiladas.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ■ Primeros auxilios recomendados

- En contacto con ojos y piel inmediatamente lavar con abundante agua.
- No se esperan efectos adversos por inhalación.
- En caso de ingestión no provocar vómito, consultar un médico.

### ■ Almacenamiento

El producto debe mantenerse en su embalaje original, a una temperatura entre 15° y 25°C.

- En las condiciones anteriores el producto tiene una validez de 3 años.