



TURBOSOL[®]

TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TURBOSOL

*más de 60 años
de experiencia
y fiabilidad*

GIOTTO mono

BOMBA DE TORNILLO



GIOTTO MONO: revocadora monofásica para materiales premezclados secos.

www.turbosol.com

GIOTTO MONO

DATOS TÉCNICOS

MONOFÁSICO

Tensión de alimentación	230 V
Tensión controles auxiliares	24 V
Motor	3,0 kW bomba revoque - 0,25 kW dosificador con celdas
Camisa - Eje sinfín	Turbosol D5 2,5 Eco
Granulometría máxima	4 mm
Caudal*	13 - 16 -18 l/min
Presión máxima	40 bar
Compresor de membranas	210 l / min - 0,52 kW
Electrobomba de agua	45 l/min - 0,37 kW
Capacidad tolva	110 l
Distancia de bombeo*	20 m
Altura de bombeo*	10 m
Altura de carga	99 cm
Conexión de salida	Ø 25 mm
Dimensiones (LxPxH)	115 x 65 x 147 cm
Peso	247 kg

* Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.

Características

GIOTTO MONO es una revocadora monofásica proyectada para dosificar, mezclar, bombear y proyectar materiales premezclados secos en sacos o de silo. Está construida con un bastidor portante modular en acero plegado que asegura alta resistencia a todo tipo de esfuerzo. Está equipada con un motorreductor y un variador de 3 velocidades que garantizan máxima eficiencia. Las piezas de desgaste que la componen son intercambiables y universales.

Aplicaciones

- Revoques para interiores: a base de yeso y yeso/cal
- Revoques para exterior: cal, cal/cemento, ETICS y materiales aislantes
- Solados autonivelantes

Versatilidad y practicidad de uso

- Gracias a su configuración innovadora, GIOTTO MONO alcanza altos rendimientos con bajo consumo energético.
- El variador de 3 velocidades se adapta a diferentes condiciones de trabajo y a distintas tipologías de materiales.
- Se puede desmontar rápidamente para facilitar el transporte al piso.

Equipamiento



- Compresor de membranas Turbosol
- Bomba de agua
- Cierre a cuñas para camisa-eje sinfín
- Dosificador con celdas
- Cuadro eléctrico con variador de 3 velocidades
- Camisa-eje sinfín Turbosol D5 2,5 Eco
- Equipo para limpieza (rascador con barra, esponjas de limpieza)
- 20 m de cable eléctrico, 5 m de mangueras para agua con filtro, llave para desbloquear el eje sinfín
- 15 m de mangueras para material Ø 25 con acoplamiento de levas
- 16 m de mangueras para aire Ø 13 con acoplamiento rápidos
- Pistola para material Ø 25
- Caja de accesorios, serie de deflectores, acople para limpieza de mangueras

Accesorios bajo pedido

- Pistola para revoques premezclados Ø 35
- 10 m de extensión de mangueras material/aire Ø 35
- 10 m de extensión de mangueras material/aire Ø 25
- Caperuza con filtro para alimentación por silo
- Turbo mezclador
- Kit de accesorios para materiales livianos
- Mezclador para autonivelantes



DIMENSIONES (cm)



TURBOSOL®

TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TURBOSOL PRODUZIONE S.r.l.

Via Alessandro Volta, 1 - 31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia

Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408 - E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.com

El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título informativo. Turbosol Produzione Srl puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.

