

MANGUERA PLÁSTICA PARA GAS 1 MT, CON CONEXIÓN ROSCADA G 3/8" HILO IZQUIERDO G 3/8" HILO IZQUIERDO



DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro interior 10 mm
- Presión máxima 5KPa / Presión de ensayo 340 KPa.

MODO DE INSTALACIÓN:

Para instalar la manguera con conexión roscada, debe proceder de la siguiente forma:

1. Instale el conector roscado de la manguera a la conexión de salida de gas del regulador (tipo macho, G3/8" hilo izquierdo) roscándolo en sentido izquierdo.
2. Repita la operación con el otro extremo de la manguera, conectándola al artefacto (estufa móvil, anafe, parrilla ó disco a gas licuado).

3. Si la conexión roscada de su artefacto es distinta a la conexión roscada G3/8" hilo izquierdo de la manguera, recurra al SERVICIO TECNICO AUTORIZADO correspondiente a la marca del fabricante de su artefacto.

4. CAMBIE LA MANGUERA EN LA FECHA INDICADA EN EL LOMO.

5. Utilice solamente manguera certificada.

ADVERTENCIA: antes de instalar la manguera al artefacto o al regulador, coloque la empaquetadura de ajuste (anillo de goma) en el interior de los conectores, para asegurar un sello perfecto.

