

FICHA PUERTA ECO RECICLADA TOKYO



PRINCIPAL USO:

- Interior / Acceso protegido.

CARAS:

- Tableros HDF Hidro resistente de 4mm de espesor.
- HDF es fibra de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
- Enchapados y láminas decorativas ecológicas PET*.

TERMINACIÓN:

- Puerta 100% terminada en fábrica, lista para instalar.
- No requiere de acabado de pintura en obra.
- Enchape laminado color gris claro.
- Textura maderada con diseño.
- Incluye Tapacantos.
- Opcional precolgado con marco terminado.

ESTRUCTURA:

- Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 10-12%.
- Refuerzo cerradura adosado al batiente vertical de la puerta a ambos lados que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y embutida.

RELLENO:

- Relleno Poliestireno de densidad 15 kg/m³.

ADHESIVO:

- Tipo PVA (acetato de polivinilo) clasificación D4.

(*)PET: Plástico de botellas reciclables.

DIMENSIONES

- Ancho: 80 cm, 85 cm, 90 cm.
- Alto: 200 cm.
- Espesor: 4,5 cm.

NORMA Y GARANTÍA

Fabricada bajo norma Chilena NCh354:2018 y estrictos controles de calidad.

Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de garantía publicadas en nuestra página web.

