Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo
I 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 329 2002
www.sodimac.cl

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0078-51 – SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP I 0800 7634622. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº, 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400. ARTE: 20250409

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Trampolin con accesorios
Trampolim com acessórios

MODELOS: TXB7110-55BU / TXB7110-55PK



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

¡ADVERTENCIA!
Producto no apto para menores de 3 años.
Peligro de asfixia por piezas pequeñas.
Solo para uso doméstico y en interiores.

AVISO!
Não é adequado para crianças com menos de 3 anos.
Perigo de asfixia por peças pequenas.
Adequado apenas para uso doméstico e em ambientes internos.



ESPAÑOL

ADVERTENCIAS

El fabricante recomienda encarecidamente montar la red de seguridad antes de usar la cama elástica, ya que esto reducirá el riesgo de caídas y ofrecerá seguridad a los niños. La capacidad máxima de peso es de 50 kg.

- Al igual que con cualquier otro tipo de actividad física recreativa, los participantes pueden lesionarse. Siga todas las instrucciones de seguridad y preste atención a la información para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones.
- En este manual se incluyen consejos de seguridad, advertencias y las instrucciones de montaje, cuidado y mantenimiento adecuados. Todas las personas que utilicen esta cama elástica deben ser conscientes de sus propias limitaciones a la hora de realizar diversos saltos y hacerlo bajo su propia responsabilidad.
- Es responsabilidad del propietario y supervisor de esta cama elástica asegurarse de que todos los usuarios conozcan toda la información de seguridad y advertencias de este manual.
- Evite saltar cuando esté cansado, salte por tiempos cortos.
- Detenga el rebote flexionando las rodillas cuando los pies entren en contacto con la cama elástica. Aprende esta habilidad y pruebe otras opciones.
- Se recomienda el uso de camas elásticas de más de 30 cm (11,8 pulgadas) de altura para niños a partir de 3 años.
- Use la cama elástica en un área bien iluminada. Es posible que se requiera iluminación artificial en áreas interiores o sombreadas.
- No permita que más de una persona suba a la cama elástica. Si es usada por más de una persona al mismo tiempo, es posible que sufran lesiones graves.
- Utilice la cama elástica solo bajo la supervisión de una persona adulta responsable de la seguridad.
- Por seguridad, se recomienda recibir clases de un profesional antes de utilizar esta cama elástica.
- ¡El uso indebido de esta cama elástica es peligroso y puede causar lesiones graves!
- Las personas que padezcan enfermedades físicas deben consultar siempre a un médico antes de realizar cualquier actividad física.
- Los niños menores de 6 años no pueden utilizar esta cama elástica sin la supervisión de un adulto.
- Los marcos están hechos de metal. No están conectados a tierra y conducen la electricidad. No se permiten luces, calentadores eléctricos ni otros aparatos eléctricos domésticos dentro de la cama elástica o en el marco, ya que pueden causar una descarga eléctrica.
- No utilice esta cama elástica como trampolín para otros objetos. Es peligroso saltar de la cama elástica al piso.
- No se suba a la red de seguridad ni sujete objetos dentro de la cama elástica, ya que estas acciones aumentan el riesgo de que se produzcan lesiones.
- No se recomienda instalar accesorios a menos que hayan sido diseñados específicamente por el fabricante.
- Quítese cualquier joya que pueda quedar atrapada en la red o dañarla.

PELIGRO



¡NO DARSE VOLTERETAS!



¡SOLO UN USUARIO A LA VEZ! Peso máximo: 50 kg



¡NO LO USE SI ESTÁ LESIONADO!



¡Retire todos los objetos duros o afilados antes de saltar!



¡NO LO USE SI ESTÁ EMBARAZADA!

LISTA DE PIEZAS DE LA CAMA ELÁSTICA

Asegúrese de que la entrega incluya todos los elementos que se indican a continuación.



#A- Tela de salto con acolchado de seguridad [x1]



#B - Pata [x3]



#C - Marco inferior [x6]



#D - Tubo transversal [x6]



#E - Varilla de soporte con espuma [x6]

#F - Cubierta de espuma de la varilla de soporte [x6] (premontada con #E)



#G - Marco superior con espuma [x6]



#H - Tubo redondo en T [x41]



#I - Red de seguridad [x1]



#J - Tubo recto con mango [x2]



#K - Tubo transversal superior [x2]



#L - Tubo lateral con mango [x2]



#M - Tubo delantero con mango [x1]



#a - Gancho en T [x1]



#b - Piezas de plástico de las patas [x6] (premontadas con #B)



#c - Resortes [x36]



#d - Bola oceánica [x20]



#e - Tornillo con cabeza de plástico [x2]



#f - Anillos [x2]



#g - Aro de básquetbol [x1]

INSTRUCCIONES DE ARMADO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Se requieren uno o más adultos fuertes para armar el producto. Mantenga siempre la cara alejada de los rieles para evitar posibles daños causados por los rieles que saltan hacia atrás.

PASO 1 - MONTE EL MARCO INFERIOR:

- Inserte los accesorios del marco inferior (#C) completamente en el extremo derecho del tubo transversal (#D). Asegúrese de que el lado correcto esté hacia arriba.
- Repita los pasos anteriores hasta insertar el último marco inferior #C en el primer tubo transversal #D. Asegúrese de que el marco esté completamente ensamblado.

ATENCIÓN: Cuanto más cerca se posicionen las piezas del marco, más fácil será hacer las conexiones. Mantenga los dedos alejados del extremo de los rieles cerca del área con bisagras cuando instale el marco.



ESPAÑOL

PASO 2 - INSTALACIÓN DE LOS TUBOS DE LAS PATAS:

- Voltee el marco redondo asegurándose de que el lado con el agujero grande quede hacia arriba.
- Alinee ambos lados de las patas #B con los dos tubos transversales #D. Empuje hacia abajo hasta que los broches plateados a ambos lados de la pata estén a punto de tocar el extremo de los tubos transversales. Instale las piezas de plástico de la pata #b en la parte inferior de la pata #B.
- Presione el broche y empuje hacia abajo el tubo de la pata hasta que el broche encaje en el orificio de los tubos transversales.

ATENCIÓN: asegúrese de que el marco esté completamente conectado antes de instalar los tubos de las patas.



ESPAÑOL

PASO 3 - ENSAMBLE EL MARCO INFERIOR.

LA CAMA ELÁSTICA VIENE CON 36 RESORTES.

- Posicione la tela de salto con acolchado de seguridad #A en el marco asegurándose de que los tubos transversales # D pasen por los orificios del acolchado de seguridad.
- Enganche un resorte (usando la abertura más pequeña) en el anillo triangular de la tela de salto #A.
- Encaje el resorte (con la abertura más grande) en el orificio superior del marco con el gancho en T.
- Empiece esta tarea encajando el primer resorte en el lado izquierdo del accesorio del tubo transversal.
- Encaje los resortes siguiendo la secuencia: línea negra números 7-13-19-25-31.
- Después, instale los números 4-10-16-22-28-34 de línea amarilla.
- Continúe encajando los resortes restantes.







#A - Gancho en T







PASO 4 - INSTALACIÓN DE LAS VARILLAS DE SOPORTE:

- Inserte el extremo de las varillas de soporte #E con la hebilla plateada hacia abajo en los tubos transversales #D.

ATENCIÓN: asegúrese de que el broche de las varillas de soporte encaje de forma segura en el orificio de los tubos transversales.







#D - Tubos
transversales



ESPAÑOL

PASO 5 - INSTALACIÓN DEL MARCO SUPERIOR

- Conecte los tubos redondos #H, el tubo transversal superior #K y las varillas de soporte #E.
- Tenga en cuenta qué lado debe mirar hacia arriba.
- Cruce los tubos redondos en las varillas de soporte. Preste atención a la ubicación de la instalación.
- Posicione los marcos superiores #G y los accesorios del tubo redondo en T #H formando un círculo.



PASO 6 - INSTALACIÓN DE LA RED DE SEGURIDAD:

- Deslice la red de seguridad #1 hacia abajo desde el círculo de soporte superior. Tenga en cuenta que la red de seguridad tiene el lado de la hebilla de plástico hacia abajo.
- Ajuste la red de seguridad #1 para asegurarse de que la puerta no quede obstruida.
- Enganche la hebilla de plástico inferior en el anillo triangular y el velcro superior en el círculo de soporte.



PASO 7 - INSTALACIÓN DE LAS VARILLAS HORIZONTALES:

- Ensamble los tubos tensores # J y los tubos transversales redondos #K.
- Ensamble las barras transversales # L y los tubos tensores #J.
- Ensamble la varilla horizontal y las barras transversales #L.
- Asegure firmemente la perilla ajustable cuando las barras transversales # L estén a la altura adecuada.



PASO 8 - INSTALACIÓN DE LOS ANILLOS DE GIMNASIA:

- Ensamble los tubos tensores # J y los tubos transversales redondos #K.
- Ensamble las barras transversales # L y los tubos tensores #J.
- Ensamble la varilla horizontal y las barras transversales #L.
- Asegure firmemente la perilla ajustable cuando las barras transversales # L estén a la altura adecuada.



1. Pase la correa por los anillos de gimnasia.



2. Pase la correa por la hebilla cuadrada.



3. Pase la correa de abajo hacia arriba por ambas hebillas cuadradas.



4. Doble la correa hacia atrás y pásela por la hebilla cuadrada inferior.



5. Pase lo que sobra de la correa por la hebilla cuadrada.



6. La instalación está completa.

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES O EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

¡ADVERTENCIA!

- La cama elástica debe inspeccionarse antes de cada uso. Las patas deben estar bien trabadas en su lugar. Si alguna pieza está dañada o desgastada, deje de usar la cama elástica inmediatamente y reemplace las piezas correspondientes por piezas autorizadas.
- Si encuentra algún signo de daño en los resortes, no utilice la cama elástica. Contacte a nuestros representantes de servicio al cliente para pedir o reemplazar las piezas originales.
- Preste atención a las siguientes situaciones que pueden representar peligros potenciales:

- El tejido de la tela de salto o el acolchado del marco están envejecidos.
- Sistema de soporte (marco) doblado o roto.

AVISOS

O fabricante recomenda enfaticamente a montagem da rede de segurança antes de usar o trampolim, pois isso reduzirá o risco de quedas e proporcionará segurança às crianças. A capacidade máxima de peso é de 50 kg.

- Como acontece com qualquer outro tipo de atividade física recreativa, os participantes podem se machucar. Para reduzir o risco de que se produzam lesões, siga todas as instruções de segurança e preste atenção às informações.
- Estão incluídos neste manual dicas de segurança, avisos e instruções adequadas de montagem, cuidados e manutenção. Todas as pessoas que usam este trampolim devem estar cientes de suas próprias limitações ao realizar diversos saltos e fazê-lo por sua conta e risco.
- É de responsabilidade do proprietário e supervisor deste trampolim garantir que todos os usuários estejam cientes de todas as informações e avisos de segurança contidos neste manual.
- Evite saltar quando estiver cansado, y salte por tempos curtos.
- Pare o salto dobrando os joelhos quando os pés entrarem em contato com a lona do trampolim. Aprenda essa habilidade e tente outras opções.
- Trampolins com altura superior a 30 cm (11,8 polegadas) são recomendados para crianças com 3 anos ou mais.
- Use o trampolim em uma área bem iluminada. Pode ser necessária iluminação artificial em áreas internas ou sombreadas.
- Não permita que mais de uma pessoa suba no trampolim. Se a cama elástica for usada por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é possível que se produzam lesões graves.
- Use o trampolim apenas sob a supervisão de um adulto responsável pela segurança.
- Por motivos de segurança, recomenda-se receber aulas de um profissional antes de usar este trampolim.
- O uso inadequado desse trampolim é perigoso e pode causar lesões graves!
- As pessoas que sofrem de doenças físicas devem sempre consultar um médico antes de se envolver em qualquer atividade física.
- As crianças com menos de 6 anos de idade não podem usar este trampolim sem a supervisão de um adulto. A estrutura é feita de metal. Ela não está aterrada e conduz eletricidade. Não são permitidas luzes, aquecedores elétricos ou outros aparelhos elétricos domésticos dentro do trampolim ou na estrutura, pois podem causar um choque elétrico.
- Não use este pula pula como um trampolim para outros objetos. É perigoso saltar do trampolim para o chão.
- Não suba na rede de segurança nem segure objetos dentro do trampolim, pois essas ações aumentam o risco de que se produzam lesões.
- Não é recomendado instalar acessórios, a menos que tenham sido especificamente projetados pelo fabricante.
- Tire todas as joias que possam ficar presas na rede ou danificá-la.

PERIGO


NÃO DÊ CAMBALHOTAS


APENAS UM USUÁRIO DE CADA VEZ! Peso máximo: 50 kg


NÃO USE SE ESTIVER MACHUCADO!


Tire todos os objetos duros ou pontiagudos que estiver usando antes de pular!


NÃO USE SE ESTIVER GRÁVIDA!

LISTA DE PEÇAS DO PULA PULA

Certifique-se de que a entrega inclua todos os itens listados abaixo.


#A- Lona de salto com capa de proteção [x1]


#B - Perna [x3]


#C - Estrutura inferior [x6]


#D - Tubo transversal [x6]


#E - Haste de suporte com espuma [x6]

#F - Capa de espuma da haste de suporte [x6] (pré-montada com #E)


#G - Estrutura superior com espuma [x6]


#H - Tubo redondo em T [x41]


#I - Rede de segurança [x1]


#J - Tubo reto com alça [x2]


#K - Tubo transversal superior [x2]


#L - Tubo lateral com alça [x2]

#M - Tubo frontal com alça [x1]


#a - Gancho em T [x1]


#b - Peças de plástico das pernas [x6] (pré-montadas com #B)


#c - Molas [x36]


#d - Bola oceânica [x20]


#e - Parafuso com cabeça de plástico [x2]


#f - Anéis [x2]


#g - Aro de basquete [x1]

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CUIDADOS DE SEGURANÇA

É necessário um ou mais adultos fortes para montar o produto. Sempre mantenha o rosto afastado dos trilhos para evitar possíveis danos causados pelo salto dos trilhos para trás.

PASSO 1 - MONTE A ESTRUTURA INFERIOR:

- Insira completamente os encaixes da estrutura inferior (#C) na extremidade direita do tubo transversal (#D). Certifique-se de que o lado correto esteja voltado para cima.
- Repita os passos anteriores até que a última estrutura inferior #C seja inserida no primeiro tubo transversal #D. Certifique-se de que a estrutura esteja totalmente montada.

ATENÇÃO: Quanto mais próximas as peças da estrutura estiverem posicionadas, mais fácil será fazer as conexões. Mantenha os dedos afastados da extremidade dos trilhos perto da área articulada ao instalar a estrutura.



PORTUGUÊS

PASSO 2 - INSTALAÇÃO DOS TUBOS DAS PERNAS:

- Vire a estrutura redonda, certificando-se de que o lado com o furo grande esteja voltado para cima.
- Alinhe ambos os lados das pernas #B com os dois tubos transversais #D. Empurre para baixo até que os encaixes prateados em ambos os lados da perna estejam prestes a tocar a extremidade dos tubos transversais. Instale as peças de plástico da perna #b na parte inferior da perna #B.
- Pressione o encaixe e empurre o tubo da perna para baixo até que o encaixe se encaixe no furo dos tubos transversais.

ATENÇÃO: Certifique-se de que a estrutura esteja totalmente conectada antes de instalar os tubos das pernas.



PASSO 1 - MONTE A ESTRUTURA INFERIOR.

O TRAMPOLIM VEM COM 36 MOLAS.

- Posicione o lona de salto com capa de proteção #A na estrutura, certificando-se de que os tubos transversais #D passem pelos furos da capa de proteção.
- Prenda uma mola (usando a abertura menor) no anel triangular da lona de salto #A.
- Prenda a mola (usando a abertura maior) no furo superior da estrutura com o gancho em T.
- Comece esta tarefa prendendo a primeira mola no lado esquerdo do encaixe do tubo transversal.
- Prenda as molas seguindo a sequência: linha preta números 7-13-19-25-31.
- Em seguida, instale os números 4-10-16-22-28-34 da linha amarela.
- Continue instalando as molas restantes.







Gancho em T







PASSO 4 - INSTALAÇÃO DAS HASTES DE SUPORTE

- Insira a extremidade das hastes de suporte #E com a fivela prateada voltada para baixo nos tubos transversais #D.

ATENÇÃO: Certifique-se de que o encaixe das hastes de suporte se encaixe firmemente nos furos dos tubos transversais.







#D - Tubos
transversais



PORTUGUÊS

PASSO 5 - INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SUPERIOR

- Conecte os tubos redondos #H, o tubo transversal superior #K e as hastes de suporte #E.
- Observe qual lado deve estar voltado para cima.
- Cruze os tubos redondos nas hastes de suporte. Preste atenção ao local de instalação.
- Posicione as estruturas superiores #G e os encaixes do tubo redondo em T #H em um círculo.



PASSO 6 - INSTALAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO

- Deslize a rede de proteção #1 para baixo desde o círculo de suporte superior. Observe que a rede de proteção tem o lado da fivela de plástico voltado para baixo.
- Ajuste a rede de proteção #1 para garantir que a porta não fique obstruída.
- Prenda a fivela de plástico inferior ao anel triangular e o velcro superior no círculo de suporte.



PASSO 7 - INSTALAÇÃO DAS HASTES HORIZONTAIS

- Monte os tubos de tensionamento #J e os tubos transversais redondos #K.
- Monte as barras transversais #L e os tubos de tensionamento #J.
- Monte a haste horizontal e as barras transversais #L.
- Prenda firmemente o botão ajustável quando as barras transversais #L estiverem na altura adequada.



PASSO 8 - INSTALAÇÃO DOS ANÉIS DE GINÁSTICA

- Ensamble los tubos tensores # J y los tubos transversales redondos #K.
- Ensamble las barras transversales # L y los tubos tensores #J.
- Ensamble la varilla horizontal y las barras transversales #L.
- Asegure firmemente la perilla ajustable cuando las barras transversales # L estén a la altura adecuada.

<table>
<tr>
<td>
1. Passe a correia sobre os anéis de ginásia.</td>
<td>
2. Passe a correia sobre a fivela quadrada.</td>
<td>
3. Passe a correia de baixo para cima através de ambas as fivelas quadradas.</td>
</tr>
<tr>
<td>
4. Dobre a correia para trás e passe-a pela fivela quadrada inferior</td>
<td>
5. Passe o que sobra da correia sobre a fivela quadrada.</td>
<td>
6. A montagem está concluída.</td>
</tr>
</table>

PORTUGUÊS

MANUTENÇÃO

O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES OU A OPERAÇÃO INADEQUADA PODE RESULTAR EM LESÕES GRAVES OU ATÉ MESMO A MORTE.

AVISO!

- O trampolim deve ser inspecionado antes de cada uso. As pernas devem estar firmemente travadas no lugar. Se alguma peça estiver danificada ou desgastada, pare de usar o trampolim imediatamente e substitua as peças correspondentes por peças aprovadas.
- Se encontrar sinais de danos nas molas, não use o pula pula. Entre em contato com nossos representantes de atendimento ao cliente para encomendar ou substituir as peças originais.
- Preste atenção às seguintes situações que podem representar riscos potenciais:

- O tecido da lona de salto ou o preenchimento da capa de proteção da estrutura é estão envelhecidos.
- Sistema de suporte (estrutura) dobrado ou quebrado.