

# Anticorrosivo 2 en 1

Anticorrosivo 2 en 1 es una pintura formulada con pigmentos y un vehículo adecuado que, al ser utilizada como base dentro de un sistema de pintura, protege eficazmente contra los efectos de la corrosión en acero, hierro y otros metales.

Está fabricado con resina alquídica de óptima calidad y de secado al aire para ofrecer un rendimiento superior en esmaltes ya que actúa como base.

## USO

Se utiliza para proteger superficies metálicas o ferrosas en ambientes exteriores e interiores como puertas, ventanas, tuberías, rejas, etc.

## 1. BENEFICIOS

- ❖ Durable en exteriores e interiores
- ❖ Alto rendimiento y buen cubrimiento
- ❖ Variada gama de colores entremezclables
- ❖ Excelente tiempo de secado
- ❖ Óptima adherencia

## 2. ACABADOS

Cuenta con una fórmula que asegura un acabado mate perfectamente combinado entre estética y funcionalidad. Es ideal para mantener una apariencia discreta y uniforme en las superficies donde se aplica.

## 3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Viscosidad KU	95 - 120
Densidad (kg/galón)	5.4 - 5.6
Molienda (finura de dispersión)	4.0 N.S
Tiempo de secado*	45 - 60 minutos
Sólidos teóricos (%)**	60 - 70
Sólidos en volumen**	40 - 55

\* Depende de las condiciones climáticas

\*\* No aplica para el anticorrosivo negro brillante

## 4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que Anticorrosivo proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe ser preparada adecuadamente antes de aplicar el Anticorrosivo 2 en 1, por ello, limpie y seque completamente para eliminar polvo, mugre, grasa y óxidos. Posteriormente, lije las áreas brillantes para mejorar la adherencia y resane las grietas u otros defectos menores para tener un acabado óptimo. En caso de superficies metálicas, asegúrese de desengrasar y eliminar el óxido previamente.

La primera capa (mano) se recomienda diluirla hasta un 10% y la segunda se debe aplicar sin diluir. Evite aplicar lacas con solventes fuertes como thinner directamente sobre el anticorrosivo, ya que pueden removerlo.

## DILUCIÓN Y APLICACIÓN

1. Mezcle bien utilizando una espátula hasta lograr una consistencia homogénea.
2. La dilución de este producto debe realizarse según el método de aplicación seleccionado:
  - ❖ **Con brocha:** Diluir un galón de anticorrosivo con un  $\frac{1}{8}$  galón (12.5%) de Varsol.
  - ❖ **Con pistola convencional:** Diluir un galón de anticorrosivo con un  $\frac{1}{4}$  de galón (25%) de Varsol.
  - ❖ **Con pistola airless:** No requiere dilución.
3. Deje secar mínimo 4 horas entre capas (manos).

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha
- ❖ Pistola convencional
- ❖ Pistola airless

## 5. SISTEMA RECOMENDADO

1. Anticorrosivo 2 en 1
2. Esmalte interior/Esmalte 3 en 1
3. Barniz exterior

## 6. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Sobre superficie nueva:** 20-25 m<sup>2</sup>/gal a 1 capa (mano).
- ❖ **Repinte de la superficie:** 30-40 m<sup>2</sup>/gal a 1 capa (mano).

## 7. PRESENTACIONES



- **1/8 galón: 473 mL**
- **1/4 galón: 946 mL**
- **Galón: 3,78 L**

## 8. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ El producto puede mostrar variaciones en el color debido a su naturaleza.
- ❖ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ❖ Contiene materiales inflamables (disolventes).
- ❖ Si se necesita resistencia mecánica superior, se debe aplicar como acabado una capa (mano) de Esmalte exterior o interior, ya que pueden resistir el desgaste sin entizarse.
- ❖ Lave las herramientas con Varsol inmediatamente después de usarlas.

## 9. GARANTÍA

La garantía de este producto está limitada a la reposición de este o de la cantidad pagada por el, de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según nuestras instrucciones. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original, sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un impermeabilizante anterior, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, o condiciones climáticas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en nuestro sitio web. La garantía no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969.