# REPUESTOS AHORRADOR DOBLE

REF. 021680001

El AHORRADOR DOBLE FUNCION NEGRO CROMO ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional.

- Ahorrador Doble Función Negro Cromo.
- Su mayor uso se encuentra en las griferia lavaplatos.



## **RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)**

- · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- · Recubrimientos no tóxicos.
- · Productos para uso doméstico.
- · Tipo de activo: Fijo.

## **PRESIÓN DE SERVICIO**

- · Presión mínima recomendada: 20 psi.
- · Presión máxima recomendada: 125 psi.

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- · Dimensiónes generales de producto (H x W x L):  $28 \times 31 \times 31 \text{ mm.} / 1,1 \times 1,2 \times 1,2 \text{ pulg.}$
- · Material: plástico.
- · Material especifico: ABS.
- · Peso neto aproximado: 20gr. / 0,04Lb.
- $\cdot$  Peso bruto aproximado: 30gr. / 0,07Lb.
- Información del prodcuto: https://www.grival.com/ repuestos-y-complementos/repuestos/ahorrador-doble-funcionnegro-cromo

## **CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO**

- $\cdot$  Temperaturas máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
- · Temperaturas mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
- · Capacidad de flujo estimada real a 80 Psi: 9,5 L/min.

SERVICIO TÉCNICO 01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES





GRIVAL




Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

## grival.com

# **PLANOS TÉCNICOS**

SUPERIOR

LATERAL





Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

## Disponible en acabado:

Cromado

## **CUIDADOS Y LIMPIEZA**

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

