

Potencia
45WLúmenes
4.050Temp.
de Color
6.500KVida Útil
25.000


DATOS ÓPTICOS

Flujo luminoso:	4.050 lm
Eficacia:	90 lm/W
Temperatura de Color:	6.500 K
IRC:	≥ 80
Vida útil @L70:	≥ 25.000 h

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión(es) de operación:	100V - 240V AC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia nominal:	45 W
Factor de potencia:	≥ 0,5
Atenuable:	No
¿Requiere accesorios eléctricos o electrónicos adicionales para su normal funcionamiento?	No

Curva Polar



Información General

Bombillo LED de 4 aspas plegables, diseñado para brindar iluminación amplia y uniforme en espacios interiores. Permite ajustar la apertura de las aspas según la necesidad del área.

Beneficios

Ideal para hogares, garajes, bodegas, oficinas y espacios comerciales que requieran iluminación general de gran alcance.


Aplicaciones

Ideal para hogares, garajes, bodegas, oficinas y espacios comerciales que requieran iluminación general de gran alcance.


DATOS FÍSICOS

Tipo de producto:	Bombilla de Estado Sólido
Tipo de base o socket:	E27
IP:	20

Diagrama de Conexiones



Dimensiones



Ø: 110 mm

W: 70 mm

L: 350 mm

H: 175 mm

Tolerancias ± 2%

Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con los avances en tecnología LED.



Síguenos en nuestras redes sociales:



ilumax S.A.



ilumax.official



ILUMAX S.A

Visítanos: Cra. 35 #10-532. Parque Logístico Nueva Era, Bodega 3. Yumbo - Colombia.
Tel: +(602) 695 4690 | ventas@ilumax.com.co | www.ilumax.com.co