

Potencia
24WLúmenes
2.160Temp.
de Color
CCTVida útil
25.000


DATOS ÓPTICOS

Flujo luminoso:	2.160 lm
Eficacia:	90 lm/W
Temperatura de Color:	3.000 K - 4.000 K - 6.500 K
IRC:	≥ 80
Vida útil @L70:	≥ 25.000 h

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión(es) de operación:	100V – 240V AC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia nominal:	24 W
Factor de potencia:	≥ 0,5
Atenuable:	No
THDi:	≤ 20%
Corriente de funcionamiento:	0,400A a 120V 0,218A a 220V
¿Requiere accesorios eléctricos o electrónicos adicionales para su normal funcionamiento?	No
Tipo de driver:	Independiente CC

Curva Polar



Información General

Panel LED frameless redondo de incrustar, diseñado con tecnología CCT que permite seleccionar la temperatura de color desde el interruptor.

Beneficios

Proporciona iluminación uniforme, bajo consumo energético y mayor flexibilidad en la ambientación del espacio.

Aplicaciones

Ideal para ambientes interiores como oficinas, áreas comerciales, pasillos y espacios residenciales donde se requiera iluminación general.


DATOS FÍSICOS

Tipo de producto:	Panel LED
Tipo de base o socket:	N/A
IP:	20
IK:	02
Uso:	Interior
temperatura ambiente:	0°C - 45°C

Diagrama de Conexiones



Dimensiones



Ø: 6,5"

Ø1: 5,5"

Ø2: 1"

H: 33 mm

Tolerancias ± 2%

Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con los avances en tecnología LED.

Visítanos: Cra. 35 #10-532. Parque Logístico Nueva Era, Bodega 3. Yumbo - Colombia.
Tel: +(602) 695 4690 | ventas@ilumax.com.co | www.ilumax.com.co



Síguenos en nuestras redes sociales:



ilumax S.A.



ilumax.official



ILUMAX S.A.