

Potencia
12WLúmenes
840Temp.
de Color
CCTVida Útil
30.000


DATOS ÓPTICOS

Flujo luminoso:	840 lm
Eficacia:	70 lm/W
Temperatura de Color:	3.000K - 4.000K - 6.500K
IRC:	≥ 80
Vida útil @L70:	≥ 30.000 h

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión(es) de operación:	110V – 240V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia nominal:	12 W
Factor de potencia:	≥ 0,9
Atenuable:	No
THDi:	≤ 20%
Corrientes de funcionamiento:	0,111A a 120V 0,060A a 220V
¿Requiere accesorios eléctricos o electrónicos adicionales para su normal funcionamiento?	No
Tipo de driver:	Independiente CC

Curva Polar



Información General

Panel LED redondo de empotrar con borde negro y tecnología CCT, que permite seleccionar el tono de luz según la necesidad del espacio. Diseñado para brindar iluminación uniforme y moderna en interiores.

Beneficios

Permite ajustar el tono de luz, bajo consumo energético y encendido instantáneo. Diseño elegante con acabado en borde negro.

Aplicaciones

Ideal para hogares, oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiera iluminación decorativa y funcional.


DATOS FÍSICOS

Tipo de producto:	Panel LED
Tipo de base o socket:	N/A
IP:	20
IK:	02
Uso:	Interior
temperatura ambiente:	-10°C a 45°C

Diagrama de Conexiones



Dimensiones



Ø: 168 mm

H: 7 mm

Tolerancias ± 5%

Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con los avances en tecnología LED.



Síguenos en nuestras redes sociales:



ilumax S.A.



ilumax.official



ILUMAX S.A.

Visítanos: Cra. 35 #10-532. Parque Logístico Nueva Era, Bodega 3. Yumbo - Colombia.
Tel: +(602) 695 4690 | ventas@ilumax.com.co | www.ilumax.com.co