


		FICHA TÉCNICA PRODUCTO		DPR-011 Versión 04 Fecha 03/02/2025		
LAMPARAS ILUMECO S.A.S - CR 42 # 32 - 05 Itagui - Colombia - (4) 4448206 - www.lamparasilumeco.com						
REFERENCIA		MODELO		VIDRIO	TIPO DE PRODUCTO	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
4005		4005A		*	Luminaria decorativa aplique de pared	2026-03-05
					* Dimensiones aproximadas en mm	CERTIFICADO
PESO NETO :		0.27 kg				
REF. CAJA INDIVIDUAL :		CAJA IND. 1144 15.3X13X16				
DIM. CAJA INDIVIDUAL:		16 cm X 13.5 cm X 16.5 cm				
PESO BRUTO:		0.35 kg				
REF. CAJA MASTER :		CAJA IND. 3839 39X39X35.5				
UNID. X CAJA MASTER :		12 Ud				
DIM. CAJA MASTER :		39.5 cm X 40 cm X 37 cm				
VOLUMEN CAJA MASTER :		0.06 m³				
PESO TOTAL CAJA MASTER : CON PRODUCTOS		4 kg				
TIPO DE SOCKET						
GU10						
MATERIALES DE LA LUMINARIA:						
*Plafon: Lamina Cold Rolled Repujado, Pintura Electrostática						
*Alcayata: Aluminio Repujado, Pintura Electrostática						
ACCESORIOS ADICIONALES						
No requiere accesorios adicionales						
ACABADOS VIDRIOS:						
*						
USOS RECOMENDADOS: (Uso Exclusivamente Interior)				ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
* Salones		* Establecimientos Comerciales (Uso Decorativo)		Potencia Nominal:	16 W Led + 0.5 Drive ± 10%	Frecuencia: 60 Hz
* Salas				Uso:	Luminaria decorativa aplique de pared	THDi
* Alcobas				Tensión de Operación:	110 - 120 V	< 10%
* Comedores				Corriente Nominal:	0.02 A ± 10%	
* Estudios				Temperatura de trabajo (Ta):	10 - 45 °C	
Sistema de Fijación:		Platina a Plafon				
Sistema de Suspensión:		Cable Encauchetado				
Consumo:		Determinado por Fuente Luminosa		Preferiblemente use solo fuente o bombillo tecnología tipo LED		
Flujo Luminoso:		No aplica		TIPO CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Iluminancia:		No aplica		Caja eléctrica: Conexión fija a la red eléctrica.		
Nota: No Aplica Potencia Límite en Modo Espera				Índice de Reproducción Cromática (IRC)		
Este producto tiene un año de Garantía limitada a partir de la fecha de compra La garantía NO incluye daños debidos a mala utilización del producto No requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento. La instalación debe de realizarse por parte de una persona capacitada en conexiones eléctricas.				<60		
				Dimerizable:		
				Determinado por el bombillo.		
				OBSERVACIONES:		
				Tipo de bombillo Sugerido: Bombillo GU10 MR16		
Cantidad de Luces:				1		
Grado de protección:				IP 20		
Factor de Potencia:				> 0.5		
Según instrucciones de instalación, la conexión se debe realizar sobre una caja eléctrica						
REALIZADO:				APROBADO:		
Producción				Dirección de Producción		
