Carda PIPELINE trenzada RBG Ø 150x6x5/8"-11, alambre de acero Ø 0,50 mm, universal, amoladora angular

productImage

Carda PIPELINE trenzada RBG Ø 150x6x5/8"-11, alambre de acero Ø 0,50 mm, universal, amoladora angular

Núm. de artículo: 43740038 EAN: 4007220398326

Carda agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Se puede utilizar de forma óptima en trabajos pesados en la construcción de tuberías y contenedores.

El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD TOOLS dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas.

El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Datos técnicos

Ancho	3/16 Inch
Ancho	6 mm
Embalajes	Embalaje POS
Longitud, cerda	1-1/4 Inch
Longitud, cerda	32 mm
Material de cerda	Alambre de acero (ST)
Núm. EDP	764015
Número, alambres trenzados	40 unidades
Sistema de fijación	Rosca
r.p.m. máx.	9000 r.p.m.
r.p.m., óptimas	4.500 - 9.000 r.p.m.
Ø exterior	6 Inch
Ø exterior	150 mm
Ø material de cerda	.020 Inch
Ø material de cerda	0.5 mm
Ø rosca	5/8-11

Ventajas

- Efecto del alambre agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
- Gracias a su ejecución extremadamente estrecha, llegan perfectamente a los puntos de difícil acceso, como raíces de soldadura.
- Presentación óptima en el PFERD TOOLS CENTER gracias al orificio para colgar y el etiquetado con número EAN, denominación y material del alambre.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD TOOLS.

Recomendaciones de uso

- Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
- Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero, acero fundido
- Acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Fundición
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Desbarbar
- Desbaste de costura raíz de soldadura
- Descascarillado
- Eliminación de barniz
- Eliminación de capas de óxido
- Eliminación de óxido
- Limpieza
- Mecanizado de cordones de soldadura
- Mecanizado de cordones en ángulo

Tipos de accionamiento

- Amoladoras angulares



PFERD de Mexico S.A. de C.V.
Avenida Industria Eléctrica 25
Parque Industrial Bugambilias
Nueva Galicia, 45645
Tlajomulco de Zuñiga
Jalisco, Mexico

+52 (33) 3366 9936
servicio.cliente@pferd.com