

-  Indicadores para mostrar los estados de protección
-  Perillas para diferentes ajustes
-  Ideal para proteger equipos con potencia hasta 6600W
-  Conexión por regleta para mayor seguridad.

De acuerdo con el  
Reglamento Técnico  
de Instalaciones  
Eléctricas **RETIE**



Certificado NYCE No.:  
23E5-0598-03 - RETIE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Voltaje nominal:                                                                                                 | 220 VAC                        |
| Desconexión por bajo voltaje:                                                                                    | 165 - 200 VAC (ajustable)      |
| Desconexión por alto voltaje:                                                                                    | 230 - 260 VAC (ajustable)      |
| Temporizado:                                                                                                     | de 5 s hasta 180 s (ajustable) |
| Potencia máxima:                                                                                                 | 6600W - 30A~ máximo            |
| Tipo de conexión:                                                                                                | Regleta                        |
| Temperatura de operación:                                                                                        | -5°C a 55°C                    |
| Frecuencia:                                                                                                      | 60Hz                           |
| Uso en interiores únicamente  |                                |



## FUNCIONAMIENTO

Cuando se presentan altos o bajos voltajes peligrosos o cortes de energía, que afectan el funcionamiento de su equipo, el Protector de voltaje lo desconecta y lo mantiene en un estado de alerta hasta que el voltaje de entrada vuelve a las condiciones normales de operación, luego espera el tiempo de temporizado para volver a conectar su equipo automáticamente.

## CARACTERÍSTICAS

- Desconexión por Bajo y alto Voltaje de la red eléctrica
- Fácil instalación para colocar en pared
- Temporizado de reconexión desde 5 s hasta 180 s ajustable
- Sistema de detección de variación de voltaje instantáneo en la entrada
- Conexión de entrada y salida por regleta para mayor seguridad
- Carcasa de plástico a prueba de fuego
- Protegido por empaque de plástico (Blíster plegable)
- Sistema microcontrolado para mayor precisión y confiabilidad
- Indicadores LED para mostrar los estados de protección

