

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Es un elemento que hace parte del Sistema personal de Detención/Restricción de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas

REFERENCIA

50-26

Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con dos argollas D metálicas a sus extremos.

REFERENCIA

50-26G

Anclaje portátil de longitud ajustable de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con dos argollas D metálicas a sus extremos.

REFERENCIA

50-26R

Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con refuerzo en reata de 50 mm para protección contra el desgaste y dos argollas D metálicas a sus extremos.

REFERENCIA

50-27

Anclaje portátil de 1 argolla fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con argolla D metálica a un extremo y ojal en reata al otro extremo.

REFERENCIA

50-28

Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, con argolla D metálica grande a un extremo y argolla D metálica pequeña en el otro extremo.

WORKERS

REFERENCIA

50-28R

Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, con refuerzo en reata de 50 mm de ancho con argolla D metálica grande a un extremo y argolla D metálica pequeña en el otro extremo.

REFERENCIA

50-29

Anclaje portátil de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho y refuerzo en reata de poliéster de 50 mm de ancho con argolla D metálica a un extremo y ojal en reata al otro extremo.

REFERENCIA

PAN-CA-2GF

CABLE DE ACERO

Anclaje portátil de dos argollas elaborado en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro recubierto; con ojal mediano a un extremo y ojal grande al otro extremo para inserción.

REFERENCIA

PAN-CA-2MF

Anclaje portátil de dos argollas elaborado en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro recubierto; con ojales para conectores a sus extremos.

REFERENCIA

PAN-RRP-1MRF

RECUBIERTO

Anclaje dieléctrico de 1 argolla con longitud graduable, elaborado con doble reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D dieléctrica recubierta con material polimérico a un extremo y ojal en reata al otro extremo.

REFERENCIA

PAN-SRP-2MRF

Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas con longitud ajustable, elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con 2 argollas D dieléctricas recubiertas con material polimérico a cada extremo.

4

5

REFERENCIA

PAN-SRP-1MRF

Anclaje de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en material polimérico de alta densidad a un extremo tipo corbata.

REFERENCIA

PAN-DRP-2D

DIELÉCTRICO

Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con 2 argolla D dieléctricas recubiertas en material polimérico a cada extremo.

REFERENCIA

PAN-D2R-0

Anclaje dieléctrico de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con refuerzo en reata de poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D dieléctrica recubierta en material polimérico a un extremo y ojal en reata al otro extremo.

REFERENCIA

PAN-DRP-0

Anclaje dieléctrico de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D dieléctrica recubierta en material polimérico a un extremo tipo corbata.

REFERENCIA

PAN-OCP-2GF

Conector de anclaje fabricado en cuerda trenzada tipo kernmantle de poliéster de 16 mm con 2 ojales cosidos.

6

REFERENCIA

PAN-SRP-2MDG

Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas con longitud ajustable, elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con 2 argollas D dieléctricas recubiertas con material polimérico a cada extremo. Disponible en cualquier longitud.

REFERENCIA

PAN-RRP-1MDG

Anclaje dieléctrico de 1 argolla con longitud graduable, elaborado con doble reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D dieléctrica recubierta con material polimérico a un extremo y ojal en reata al otro extremo.

REFERENCIA

PAN-RRK-1MDG

IGNÍFUGA

Anclaje portátil ignífugo de 1 argolla elaborado en reata de poli-aramida de 45 mm con reata de refuerzo. Con una argolla D mediana recubierta con material polimérico y longitud ajustable.

REFERENCIA

PAN-SRK-2MDF

Anclaje portátil ignífugo de dos argollas elaborado en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con argollas D medianas recubiertas en material polimérico y longitud fija.

REFERENCIA

PAN-SRP-1MAF

GOLD

Anclaje portátil de 1 argolla de aluminio fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho y una argolla en D en aluminio y ojal en reata al otro extremo. Disponible en cualquier longitud.

7