

FICHA TÉCNICA

SERIE : OLYMPO
MODELO : OLYMPO METAL GLITTER
COLOR : GRIS
ACABADO: RELIEVE - MATE
FORMATO 10 X 40 CM
ESPESOR : 10-12 mm

USOS :
INTERIOR : PARED
EXTERIOR SOLO PARED
ZONAS HÚMEDAS: NO
PISCINA: NO



PANEL

DESCRIPCIÓN

BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS, ACABADOS DE MUROS INTERIORES

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: FAMILIA CUARCITA
FORMATO: 100mmx400mm(Espesor Aprox. 10-12 mm)
COMPOSICIÓN DE CHIPS: CUARCITA 100%

INFORMACION

LA CUARCITA ES UN MATERIAL COMPUESTO POR FINAS LAMINAS O CAPAS QUE OCASIONALMENTE PUEDEN ROMPERSE SIN ALTERAR LAS CUALIDADES DEL MATERIAL. LA SUPERFICIE NATURAL DE LAS CUARCITA IMPLICA VARIACIONES EN EL GROSOR QUE REALZAN EL CARÁCTER Y LA BELLEZA DEL MATERIAL. LA CUARCITA AL SER UN MATERIAL NATURAL, CON EL TIEMPO PUEDE AFLORAR PEQUEÑAS TONIFICACIONES ROJIZAS DEBIDO A LAS IMPUREZAS DEL OXIDO DE HIERRO QUE CONTIENE EN SU INTERIOR.

INSTALACIÓN

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS TIPO C2 TANTO PARA EXTERIOR COMO PARA INTERIOR, CUYA CARACTERISTICA PRINCIPAL ES SU ELEVADA ADHERENCIA Y ELASTICIDAD. SE ACONSEJA ADHESIVOS QUE PERMITAN LA COLOCACION DE UNA CAPA GRUESA PARA QUE ABSORVA LAS POSIBLES DIFERENCIAS DE ESPESOR DE LA PIEDRA NATURAL. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA, A CONTINUACION SE INSERTA LA PIEDRA SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE PRESIONA CON UNA MAZO DE GOMA.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PARA LA LIMPIEZA SE RECOMIENDA UTILIZAR SÓLO AGUA PULVERIZADA.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
12	72	991	34,56