



Protección anticaídas

LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje graduable en reata (tie off), regulable de 1,2m a 1,8m, certificado con norma ANSI.



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Refuerzo en reata dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.



Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas

ANSI Z359.1-2007



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Conector de anclaje graduable en reata (tie off), regulable de 1,2m a 1,8m, certificado con norma ANSI.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga de anclaje
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Longitud máxima	1,8 m
Longitud mínima	1,2 m
Largo	Regulable de 1,2m a 1,8m
Color	Negro-Amarillo
SIZE	1,2 a 1,8 m
Ventaja adicional	Sistema de comunicación de datos
Número de hebillas no desmontables	1
Número de hebillas manuales	1
Número máximo de usuarios	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Protección anticaídas

LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje graduable en reata (tie off), regulable de 1,2m a 1,8m, certificado con norma ANSI.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Min. Vta. (múltiplo)	Peso
WCOLVA50180	Negro-Amarillo	1,8 m	LVA50180	0	0	10	1	0.0