



Protección anticaídas

# LVA50180EL

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje certificado ANSI graduable en reata, dieléctrico (tie off), protegiendo contra riesgo eléctrico.



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



#### Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



#### Durabilidad

· Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.1-2007

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía



Protección anticaídas

# LVA50180EL

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje certificado ANSI graduable en reata, dieléctrico (tie off), protegiendo contra riesgo eléctrico.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga de anclaje
Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima	1,8 m
Largo	1,8 m
Ajuste	Hebilla de ajuste
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Amarillo
SIZE	1,8 m
Ventaja adicional	Dielectric



Protección anticaídas

# LVA50180EL

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje certificado ANSI graduable en reata, dieléctrico (tie off), protegiendo contra riesgo eléctrico.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Min. Vta. (múltiplo)	Peso
WCOLVA50180EL	Negro-Amarillo	1,8 m	LVA50180EL	0	0	10	1	0.0