

Ficha Técnica - Bose AudioPack Pro S4B (Black, 120V NA)

Información eléctrica / Amplificador

Voltaje de alimentación	100■240 VAC (±10%), 50/60 Hz
Corriente de arranque (inrush)	7.6 A @ 120 VAC, 60 Hz / 13.9 A @ 230 VAC, 50 Hz
Consumo de energía	15 W en reposo, hasta 200 W máximo

Controles / Indicadores

Encendido / apagado	Sí
Selección de entrada	Sí
Perillas de graves/agudos	Sí
Ganancia mic/línea	Sí
Nivel maestro (master)	Sí
Indicador LED de alimentación	Sí
Indicador clip (input clipping)	Sí

DSP / Procesamiento

Conversión A/D y D/A	48 kHz / 24-bit
Latencia	10.4 ms
DSP disponibles	Ecualizador para parlantes Bose FreeSpace FS, Opti■Voice, Dynamic EQ

Rendimiento / Altavoces

Rango de frecuencia (■10 dB)	83 Hz – 19.000 Hz
Cobertura horizontal	145°
Cobertura vertical	140°
SPL máximo calculado a 1 m	99 dB
Impedancia nominal	16 Ω (bypass de transformador)
Potencia manejo continuo	16 W por parlante
Potencia de pico (peak)	64 W por parlante
Sensibilidad	87 dB SPL (1 W a 1 m)

Físico / Mecánico

Color	Negro (RAL■9005)
Material carcasa parlantes	Plástico técnico con resistencia UV
Rejilla	Acero perforado con recubrimiento en polvo
Protección ambiental	IP55 (parlantes)
Temperatura de operación	■25 °C a 70 °C
Peso neto	Amplificador: ~1.45 kg, Parlante: ~1.45 kg cada uno