



Esquema de certificación tipo 5 RETIE.

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 RETIE según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 RETIE according to ISO/IEC 17067) for:

CAJAS DE EMPALME, CAJAS PARA INSTALAR APARATOS Y CONDULETAS

Fabricado por **CU CONECTORES S.A.S.** en la **Parque Industrial Celta Trade Park, Km 7 autopista BOG-MED.**
Bodega 152-3, Funza, Cundinamarca, Colombia identificada con **número de NIT 830.073.592-2.**

Manufactured by **CU CONECTORES S.A.S.** in the **Parque Industrial Celta Trade Park, Km 7 autopista BOG-MED.**
Bodega 152-3, Funza, Cundinamarca, Colombia, identified with **NIT number 830.073.592-2.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Resolution 40117 of April 2, 2024, of the Ministry of Mines and Energy

Which modifies the Technical Regulation of Electrical Installations - RETIE (Article 2.2.1, Article 2.2.2, Article 2.3.4,

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2031-03-15

Fecha de Seguimiento No.1: N/A

Surveillance No 1:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 26N° 69 - 76.
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

F-PS-0628
Versión 01



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE
(Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Laboratorio	Reporte (Numero o codigo)
LAECOL	136-25
LAECOL	268-25
QTEST	30915l
QTEST	30429l
QTEST	29192i



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC2050	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 2 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC2075	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 2 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC3050	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 3 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC3075	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 3 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC4050	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 4 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC4075	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 4 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC5050	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 5 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CC5075	CAJA CUADRADA	CAJA CUADRADA TIPO 2400 5 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UC2100	CAJA CUADRADA	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 2 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UC3100	CAJA CUADRADA	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 3 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UC4100	CAJA CUADRADA	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 4 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UC5100	CAJA CUADRADA	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 5 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UC0100	CAJA CUADRADA	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 DE 1 A 8 SALIDAS DE 1/2 A 1"; 59,50x116x117; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UC0050	CAJA CUADRADA	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 DE 1 A 11 SALIDAS 1/2"; 59,50x116x117; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UC0075	CAJA CUADRADA	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 DE 1 A 8 SALIDAS DE 1/2 A 3/4"; 59,50x116x117; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TCK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR2050	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 2 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR2075	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 2 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR3050	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 3 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR3075	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 3 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR4050	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 4 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR4075	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 4 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR5050	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 5 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CR5075	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 5 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UR2100	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 2 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UR3100	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 3 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UR4100	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 4 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UR5100	CAJA RECTANGULAR	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 5 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UR0100	CAJA RECTANGULAR	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR TIPO 5800 DE 1 A 7 SALIDAS DE 1/2 A 1"; 51x72x116; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UR0050	CAJA RECTANGULAR	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR TIPO 5800 DE 1 A 7 SALIDAS DE 1/2"; 51x72x116; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UR0075	CAJA RECTANGULAR	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR TIPO 5800 DE 1 A 7 SALIDAS DE 1/2 A 3/4"; 51x72x116; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TRK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CG5050	CAJA REDONDA	CAJA REDONDA SALIDA 1/2"; 42x88,60x3,00; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TGK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CG5075	CAJA REDONDA	CAJA REDONDA SALIDA 3/4"; 42x88,60x3,00; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TGK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32CG5100	CAJA REDONDA	CAJA REDONDA SALIDA 1"; 42x88,60x3,00; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TGK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32UG0100	CAJA REDONDA	CAJA REDONDA SALIDA DE 1/2 A 1"; 42x101,60x3,00; IP 64 CON KIT TAPA CU CONECTORES REFERENCIA 3N32TGK000, ACCESORIOS; ALUMINIO	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBO50	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1/2"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBLO75	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBL100	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1"; 45x146x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBL125	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1 1/4"; 63x196x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBL150	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1 1/2"; 63x196x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBL200	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 2"; 79x243x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBL250	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 2 1/2"; 107x261x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBL300	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 3"; 107x261x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBL400	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 4"; 117x332x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBRO50	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1/2"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR075	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR100	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1"; 45x146x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR125	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1 1/4"; 63x196x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR150	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1 1/2"; 63x196x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR200	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 2"; 79x243x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR250	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 2 1/2"; 107x261x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR300	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 3"; 107x261x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LBR400	CONDULETA LB	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 4"; 117x332x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLLO50	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1/2"; 33x110x35; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLLO75	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLL100	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1"; 44x148x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLL125	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1 1/4"; 63x196x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLL150	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1 1/2"; 63x196x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLL200	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 2"; 79x247x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLL250	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 2 1/2"; 108x264x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLL300	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 3"; 108x264x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLL400	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 4"; 117x332x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR050	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1/2"; 33x110x35; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR075	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR100	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1"; 44x148x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR125	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1 1/4"; 63x196x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR150	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1 1/2"; 63x196x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR200	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 2"; 79x247x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR250	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 2 1/2"; 108x264x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR300	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 3"; 108x264x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LLR400	CONDULETA LL	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 4"; 117x332x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRLO50	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1/2"; 33x110x35; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL075	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL100	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1"; 45x146x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL125	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1 1/4"; 63x197x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL150	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1 1/2"; 63x197x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL200	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 2"; 79x246x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL250	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 2 1/2"; 108x264x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL300	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 3"; 108x264x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRL400	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 4"; 117x331x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR050	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1/2"; 33x110x35; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR075	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR100	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1"; 45x146x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR125	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1 1/4"; 63x197x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR150	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1 1/2"; 63x197x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR200	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 2"; 79x246x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR250	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 2 1/2"; 108x264x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR300	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 3"; 108x264x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32LRR400	CONDULETA LR	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 4"; 117x331x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TL050	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1/2"; 38x136x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TL075	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 3/4"; 38x136x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oTL100	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1"; 45x156x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TL125	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1 1/4"; 63x209x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oTL150	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1 1/2"; 63x209x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oTL200	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 2"; 79x252x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oTL250	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 2 1/2"; 106x284x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oTL300	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 3"; 107x284x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oTL400	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T LISA 4"; 117x351x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TRO50	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1/2"; 38x136x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TR075	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 3/4"; 38x136x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oTR100	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1"; 45x156x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TR125	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1 1/4"; 63x209x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TR150	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1 1/2"; 63x209x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TR200	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 2"; 79x252x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TR250	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 2 1/2"; 106x284x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TR300	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 3"; 107x284x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320TR400	CONDULETA T	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 4"; 117x351x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CLO50	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1/2"; 33x121x35; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CLO75	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CL100	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1"; 45x146x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CL125	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1 1/4"; 63x196x63; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oCL150	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1 1/2"; 63x196x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CL200	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 2"; 79x247x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CL250	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 2 1/2"; 108x264x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CL300	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 3"; 108x264x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N32oCL400	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C LISA 4"; 117x332x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR050	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 1/2"; 33x121x35; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR075	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR100	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 1"; 45x146x45; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR150	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 1 1/2"; 63x196x67,5; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR200	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 2"; 79x247x87; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR250	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 2 1/2"; 108x264x95; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR300	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 3"; 108x264x111; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N320CR400	CONDULETA C	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 4"; 117x332x115; IP 64; CON KIT TAPA, ACCESORIOS;	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS011	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 10x10x10; 10x10x10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0332	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 30X30X20; 30X30X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0442	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 40X40X20; 40X40X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0542	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X40X20; 50X40X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0642	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 60X40X20; 60X40X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0652	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 60X50X20; 60X50X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0653	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 60X50X30; 60X50X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSol83	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 100X80X30; 100X80X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA221	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 20X20X15; 20X20X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0222	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 20X20X20; 20X20X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA331	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 30X30X15; 30X30X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA532	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X30X25; 50X30X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSC311	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 30X15X15; 30X15X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSC321	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 30X25X15; 30X25X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSE221	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 25x20x15; 25x20x15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSF111	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 15X15X10; 15X15X10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0331	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 30X30x10; 30X30x10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSF112	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 15X15X20; 15X15X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0333	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 30X30X30; 30X30X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0762	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 70X60X25; 70X60X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSC111	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 10X5X5; N4 10X5X5; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSG221	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 25X25X15; 25X25X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA222	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 20X20X25; 20X20X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0432	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 40X30X20; 40X30X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSB211	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 20X15X10; 20X15X10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0221	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 20X20X10; 20X20X10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSE331	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 35X30X15; 35X30X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA431	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 40X30X15; 40X30X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA442	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 40X40X25; 40X40X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0443	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 40X40X30; 40X40X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0532	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X30X20; 50X30X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0543	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X40X30; 50X40X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSB543	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X45X30; 50X45X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA551	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X50X15; 50X50X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0552	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X50X20; 50X50X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSB553	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 50X50X30; 50X50X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA651	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 60X50X15; 60X50X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0752	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 70X50X20; 70X50X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA852	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 80X50X25; 80X50X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0952	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 90X50X20; 90X50X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSA962	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 90X60X25; 90X60X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CS0973	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 90X70X30; 90X70X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSol62	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 100X60X20; 100X60X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSol66	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 100X60X60; 100X60X60; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSol88	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 100X80X80; 100X80X80; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CSol99	CAJA SOBREPONER	CAJA SOBREPONER N4 100X90X90; 100X90X90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10552	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 50X50X20; 50X50X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA532	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 50X30X25; 50X30X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA662	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 60X60X25; 60X60X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA663	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 60X60X35; 60X60X35; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA863	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 80X60X35; 80X60X35; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIC311	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 30X15X15; 30X15X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIC321	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 30x25x15; 30x25x15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIF321	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 35X20X10; 35X20X10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG442	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 45X45X25; 45X45X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG144	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 1092X483X460; 2X483X460; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG421	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 474X254X180; 4X254X180; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG682	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 634X358X283; 4X358X283; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG411	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 403X151X153; 3X151X153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA142	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 15X41X20; 15X41X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA243	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 26X48X30; 26X48X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA523	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 54X20X30; 54X20X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA314	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 100X35X45; 100X35X45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA087	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 1700X800X700; 0X800X700; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIB571	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 570X785X1090; 570X785X1090; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG321	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 35x25x15; 35x25x15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG155	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 1180X580X500; 1180X580X500; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA542	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 50X40X20; 50X40X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA831	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 80X30X15; 80X30X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA331	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 30X30X15; 30X30X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CI0211	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 20X10X10; 20X10X10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIB211	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 20X15X10; 20X15X10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIC211	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 20X15X15; 20X15X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACON NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10221	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 20X20X10; 20X20X10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIG211	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 25X15X15; 25X15X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIE221	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 25X20X15; 25X20X15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIE222	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 25X20X25; 25X20X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIB322	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 30X25X20; 30X25X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10332	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 30X30X20; 30X30X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIF322	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 35X25X20; 35X25X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIB432	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 40X35X20; 40X35X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10442	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 40X40X20; 40X40X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIF432	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 45X35X20; 45X35X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIE442	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 45X40X25; 45X40X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10532	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 50X30X20; 50X30X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10553	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 50X50X30; 50X50X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIE553	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 55X55X30; 55X55X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA632	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 60X30X25; 60X30X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA642	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 60X40X25; 60X40X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIB652	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 60X50X20; 60X50X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10663	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 60X60X30; 60X60X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIB722	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 70X25X20; 70X25X20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIB723	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 70X25X30; 70X25X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CID743	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 75X40X30; 75X40X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIC833	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 80X35X35; 80X35X35; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42C10833	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 80X30X30; 80X30X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA862	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 80X60X25; 80X60X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIA882	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 80X80X25; 80X80X25; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CID843	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 85X40X30; 85X40X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CID833	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 85X30X30; 85X30X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIF843	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 85X45X30; 85X45X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CIBL53	CAJA HALADO	CAJA DE HALADO N4 100X55X30; 100X55X30; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB0000	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA SENCILLA; 18x10x8; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB3000	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS; 18x10x9; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB2000	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 2 SERVICIOS; 18x10x10; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB1000	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 1 SERVICIOS; 18x10x11; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB3075	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 3S 3/4; 18x10x12; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPAC NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB3050	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 3S 1/2; 18x10x13; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACON NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB3100	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 3S 1"; 18x10x14; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB2075	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 2S 3/4; 18x10x15; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB2050	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 2S 1/2; 18x10x16; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPAC NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB2100	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 2S 1"; 18x10x17; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB1075	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 15 3/4; 18x10x18; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB1050	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 1S 1/2; 18x10x19; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CB1100	CAJA BOTONERA	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 1S 1"; 18x10x20; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC0000	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400; 116x101x77; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC1075	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 1S 3/4"; 116x101x78; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACON NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC1050	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 1S 1/2"; 116x101x79; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC1100	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 15 1"; 116x101x80; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC2100	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 2S 1"; 116x101x81; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC3100	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 3S 1"; 116x101x82; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACON NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC4100	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 4S 1"; 116x101x83; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACON NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC4075	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 4S 3/4"; 116x101x84; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC3075	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 3S 3/4"; 116x101x85; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC2075	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 2S 3/4"; 116x101x86; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC4050	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 4S 1/2"; 116x101x87; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC3050	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 3S 1/2"; 116x101x88; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC2050	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 2S 1/2"; 116x101x89; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC5050	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 5S 1/2"; 116x101x90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC5075	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 5S 3/4"; 116x101x91; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC5100	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 5S 1"; 116x101x92; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CCP100	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 DE 1/2" A 1"; 116x101x93; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CT0000	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 EN T; 116x101x94; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CT3075	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 EN T SALIDA 3/4" Y 1"; 116x101x95; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CC1000	CAJA CUADRADA	CAJA DOBLE FONDO 2400 1 SALIDA; 116x101x96; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR0000	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 ; 50x100x50; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR2075	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 2 S 3/4" ; 50x100x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR1075	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 1S 3/4" ; 50x100x52; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR1050	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 1S 1/2"; 50x100x53; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACON NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR1100	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 15 1"; 50x100x54; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR2050	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 2S 1/2" ; 50x100x55; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR2100	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 2S 1" ; 50x100x56; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR3100	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 3S 1" ; 50x100x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR3050	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 3S 1/2" ; 50x100x58; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR3075	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 3S 3/4" ; 50x100x59; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR4075	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 4S 3/4" ; 50x100x60; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CRX075	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 DE 1/2" A 1"; 50x100x61; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR4050	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 4S 1/2" ; 50x100x62; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR4100	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 4S 1" ; 50x100x63; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CRX050	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 DE 1/2" A 1" ; 50X100X64; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR5050	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 5S 1/2" ; 50x100x65; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR5075	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 5S 3/4"; 50x100x66; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CR5100	CAJA RECTANGULAR	CAJA DOBLE FONDO 5800 5S 1"; 50x100x67; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG0075	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 3/4"; 102x102x43; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG0050	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 1/2"; 102x102x44; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG0100	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 1"; 102x102x45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG1050	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 1S 1/2"; 102x102x46; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG1075	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 1S 3/4"; 102x102x47; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG1100	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 1S 1"; 102x102x48; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG2050	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 2S 1/2"; 102x102x49; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG2075	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 2S 3/4"; 102x102x50; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG2100	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 2S 1"; 102x102x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG3050	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 3S 1/2"; 102x102x52; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG3075	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 3S 3/4"; 102x102x53; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG3100	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 3S 1"; 102x102x54; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG4050	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 4S 1/2"; 102x102x55; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG4075	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 4S 3/4"; 102x102x56; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG4100	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 4S 1"; 102x102x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG5050	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 5S 1/2"; 102x102x58; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG5075	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 5S 3/4"; 102x102x59; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPACO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG5100	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 5S 1"; 102x102x60; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CAJAS METALICAS	3N42CG0000	CAJA REDONDA	CAJA OCTOGONAL N4 5; 102x102x61; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLC050	CONDULETA C	CONDULETA N4 TIPO C 1/2"; 35x121x 45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLC075	CONDULETA C	CONDULETA N4 TIPO C 3/4"; 40x127x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLC100	CONDULETA C	CONDULETA N4 TIPO C 1"; 45x146x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLC150	CONDULETA C	CONDULETA N4 TIPO C 1 1/2"; 70x196x71; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLC200	CONDULETA C	CONDULETA N4 TIPO C 2"; 95X247X90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLC300	CONDULETA C	CONDULETA N4 TIPO C 3"; 128X264X122; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLC400	CONDULETA C	CONDULETA N4 TIPO C 4"; 160x332x153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLX050	CONDULETA X	CONDULETA N4 TIPO X 1/2"; 35x136x45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLX075	CONDULETA X	CONDULETA N4 TIPO X 3/4"; 40x136x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLX100	CONDULETA X	CONDULETA N4 TIPO X 1"; 45x156x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLX150	CONDULETA X	CONDULETA N4 TIPO X 1 1/2"; 70X209X71; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLX200	CONDULETA X	CONDULETA N4 TIPO X 2"; 95X252X90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLX300	CONDULETA X	CONDULETA N4 TIPO X 3"; 128x284x122; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLX400	CONDULETA X	CONDULETA N4 TIPO X 4"; 160x351x153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLTo50	CONDULETA T	CONDULETA N4 TIPO T 1/2"; 35x136x45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLT075	CONDULETA T	CONDULETA N4 TIPO T 3/4"; 40x136x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLT100	CONDULETA T	CONDULETA N4 TIPO T 1"; 45x156x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLT150	CONDULETA T	CONDULETA N4 TIPO T 1 1/2"; 70X209X71; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado

CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Fecha Última Modificación:

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLT200	CONDULETA T	CONDULETA N4 TIPO T 2"; 95X252X90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLT300	CONDULETA T	CONDULETA N4 TIPO T 3"; 128x284x122; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLT400	CONDULETA T	CONDULETA N4 TIPO T 4"; 160x351x153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLB050	CONDULETA LB	CONDULETA N4 TIPO LB 1/2"; 35x127x45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLB100	CONDULETA LB	CONDULETA N4 TIPO LB 1"; 45x146x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLB150	CONDULETA LB	CONDULETA N4 TIPO LB 1 1/2"; 70x196x71; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLB200	CONDULETA LB	CONDULETA N4 TIPO LB 2"; 95X243X90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLB300	CONDULETA LB	CONDULETA N4 LB DE 3"; 128x261x122; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLB400	CONDULETA LB	CONDULETA N4 LB DE 4"; 160x332x153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLO75	CONDULETA LL	CONDULETA N4 TIPO LL 3/4"; 40x127x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLL100	CONDULETA LL	CONDULETA N4 TIPO LL DE 1"; 45x148x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLL150	CONDULETA LL	CONDULETA N4 TIPO LL 1 1/2"; 70x196x71; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLL200	CONDULETA LL	CONDULETA N4 TIPO LL 2"; 95X247X90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLL300	CONDULETA LL	CONDULETA N4 TIPO LL 3"; 128x264x122; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLL400	CONDULETA LL	CONDULETA N4 TIPO LL 4"; 160x332x153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLR050	CONDULETA LR	CONDULETA N4 TIPO LR 1/2"; 35x110x45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLR075	CONDULETA LR	CONDULETA N4 TIPO LR 3/4"; 40x127x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLR100	CONDULETA LR	CONDULETA N4 TIPO LR 1"; 45x146x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLR150	CONDULETA LR	CONDULETA N4 TIPO LR 1 1/2"; 70x197x71; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLR200	CONDULETA LR	CONDULETA N4 TIPO LR 2"; 95x246x90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLR300	CONDULETA LR	CONDULETA N4 TIPO LR 3"; 128x264x122; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLR400	CONDULETA LR	CONDULETA N4 TIPO LR 4"; 160x331x153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLE050	CONDULETA E	CONDULETA N4 TIPO E 1/2"; 35x110x45; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLE075	CONDULETA E	CONDULETA N4 TIPO E 3/4"; 40x127x51; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLE100	CONDULETA E	CONDULETA N4 TIPO E 1"; 45x146x57; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLE150	CONDULETA E	CONDULETA N4 TIPO E 1 1/2"; 70x197x71; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLE200	CONDULETA E	CONDULETA N4 TIPO E 2"; 95x246x90; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLE300	CONDULETA E	CONDULETA N4 TIPO E 3"; 128x264x122; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con roscas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA



CU CONECTORES S.A.S.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETIE (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo 2.3.4.1

Anexo Certificado CSR -CER1115170

Certificate

Fecha de Aprobación: 2026-03-16

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-03-15

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Producto	Marca Comercial	Categoría	Familia	Referencias	Modelo	Características	Usos permitidos y prohibiciones	Planta de Fabricación
CAJAS Y CONDULETAS	CU CONECTORES SAS	CAJAS Y CONDULETAS	CONDULETAS METÁLICAS	3N42CLE400	CONDULETA E	CONDULETA N4 TIPO E 4"; 160x331x153; IP 65; ALUMINIO; Y ACCESORIOS (TAPA, BOQUILLA CON O SIN POLO, UNIONES, PRENSAESTOPA,CO NTRATUERCA, HUB, CONECTOR RECTO CORAZA)	USOS PERMITIDOS * Uso en canalizaciones eléctricas como puntos de derivación, paso, inspección y conexión de conductores eléctricos. * Instalaciones eléctricas en baja tensión (menor a 1 kV) de acuerdo con el RETIE. * Ambientes interiores y exteriores donde se requiera resistencia mecánica y a la corrosión. * Aplicaciones en redes residenciales, comerciales e industriales que empleen tubería y accesorios EMT y con rosca NPT. * Protección y alojamiento de conexiones eléctricas en condiciones normales de operación. PROHIBICIONES DE USO El producto NO debe ser utilizado en las siguientes condiciones: * En sistemas eléctricos con tensiones superiores a 1 kV. * En atmósferas con riesgo de explosión o inflamables (ambientes clasificados) a menos que se cuente con certificación adicional tipo "Ex". * En instalaciones donde se requieran grados de protección especiales (ejemplo: IP66 o superiores) y el producto no esté certificado para ello. * En contacto directo con agentes químicos agresivos que deterioren el aluminio o el recubrimiento de pintura. * En sistemas de conexión con rosas que no sean NPT, ya que no garantiza compatibilidad mecánica ni hermeticidad. * No está diseñado para soportar esfuerzos estructurales (ejemplo: no usar como soporte de cargas mecánicas pesadas). * No aptas para instalación sumergida en agua o líquidos.	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA