



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

CERTIFICADO
DE PRODUCTO

Nº E5-RE-3846-2025

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 51 # 102A-39 Barrio Pasadena, Bogotá

Teléfono: +57 (601) 566 7773

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Multitomas	Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 40117 de abril 02 de 2024 - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – (RETIE) emitida por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo General: TITULO 2. Artículo 2.2.1 y 2.2.2.

Artículo Específico: TITULO 3: Artículo 2.3.20 2.3.20.1 y 2.3.20.2

TITULAR DEL CERTIFICADO
MORE PRODUCTS S.A.S.

DIRECCIÓN: Av. Boyaca No 95 – 51 Bodega 13, Bogotá – Cundinamarca

NIT : 8000781084

FABRICADO POR
MORE PRODUCTS S.A.S.

DIRECCIÓN Av. Boyaca No 95 – 51 Bodega 13, Bogotá – Cundinamarca

NIT: N/A

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN N°5 RETIE

El informe de evaluaciónGV-FT-04 del proceso E5-RE-3846-2025. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento.

Fecha de otorgamiento:	05/01/2026	Fecha de vencimiento:	4/01/2031
Fecha de Vigilancia 1:	4/01/2027	Fecha de Vigilancia 2:	4/09/2028
Fecha de última modificación:	No. 3	10/04/2026	

Este certificado es válido por 5 años y está sujeto a las actividades de seguimiento que serán ejecutadas por primera vez máximo en el mes 12 y un segundo seguimiento máximo en el mes 32 contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en www.grupovtek.com.

Firma representante legal



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

REPORTES DE ENSAYOS:		
No. DE REPORTE		NOMBRE DE LABORATORIO
1.	RM-5619-1	1. Luminotest
2.	RM-6182-1	2. Luminotest
3.	RM-6200-1	3. Luminotest
4.	RM-6200-1	4. Luminotest
5.	RM-5619-1	5. Luminotest
6.	RM-5619-1	6. Luminotest
7.	RM-6182-1	7. Luminotest
8.	RM-5230-1	8. Luminotest
9.	LENC - 25 - I 0233A	9. NYCE
10.	STR-115-210-25 V01	10. SITLAB



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES:		
REFERENCIA	USOS PERMITIDOS	PROHIBICIONES
HL-99310	• Conexión de dispositivos eléctricos y electrónicos de bajo consumo. • Uso interior en hogares, oficinas o espacios comerciales livianos. • Carga de equipos mediante tomacorrientes o puertos USB (A y C). • Protección de equipos frente a picos de tensión gracias al supresor de 900 J. • Distribución de energía en escritorios, estaciones de trabajo o centros multimedia. • Uso con redes de 125 V AC / 15 A, hasta 1875 W de carga total.	• No usar en exteriores ni en ambientes húmedos o con presencia de agua. • No conectar herramientas eléctricas pesadas, hornos, aires acondicionados u otras cargas de alto consumo. • No sobrepasar la potencia máxima total (1875 W para tomas / 22.5 W para USB). • No cubrir el dispositivo ni instalarlo en espacios sin ventilación. • No usar adaptadores que anulen la conexión a tierra. • No manipular con las manos mojadas o descalzo. • No utilizar en sistemas eléctricos sin puesta a tierra funcional.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

HL-99233	- Usos permitidos: • Conexión de dispositivos eléctricos y electrónicos de bajo consumo. • Uso interior en hogares, oficinas o espacios comerciales livianos. • Carga de equipos mediante tomacorrientes o puertos USB (A y C). • Protección de equipos frente a picos de tensión gracias al supresor de 900 J. • Distribución de energía en escritorios, estaciones de trabajo o centros multimedia. • Uso con redes de 125 V AC / 15 A, hasta 1875 W de carga total.	- Prohibiciones: • No usar en exteriores ni en ambientes húmedos o con presencia de agua. • No conectar herramientas eléctricas pesadas, hornos, aires acondicionados u otras cargas de alto consumo. • No sobrepasar la potencia máxima total (1875 W para tomas / 22.5 W para USB). • No cubrir el dispositivo ni instalarlo en espacios sin ventilación. • No usar adaptadores que anulen la conexión a tierra. • No manipular con las manos mojadas o descalzo. • No utilizar en sistemas eléctricos sin puesta a tierra funcional.
----------	--	---



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

HL-99211	• Usos permitidos: - Distribuir adecuadamente la carga entre las seis salidas, evitando sobrecargar cualquiera de ellas. - Asegurarse de que la toma de corriente esté correctamente conectada a una fuente eléctrica adecuada, con conexión a tierra para mayor seguridad. - Colocar el supresor en un lugar seco y libre de humedad o calor extremo. - Inspeccionar periódicamente el estado del supresor para verificar que sigue funcionando correctamente y que no hay daños visibles. - Desenchufar el supresor cuando no se utilicen los dispositivos conectados por períodos prolongados.	• Prohibiciones: - Evitar conectar dispositivos de alto consumo energético, como aires acondicionados o electrodomésticos de gran potencia, que podrían generar picos que el supresor no puede manejar.
----------	--	--



HL-99328	• Usos permitidos: -Uso en interiores - Evitar sobrecargar las salidas conectando equipos de alto consumo. - Mantener el multitoma en un lugar seco y alejado de fuentes de calor. -Utilizarlo en ambientes ventilados para evitar sobrecalentamiento. -Desconectar cuando no esté en uso por largos períodos. -Asegurarse de que todos los cables conectados estén en buen estado. -Evitar el uso de extensiones adicionales para reducir riesgos eléctricos.	• Prohibiciones: -No utilizar adaptadores que no sean compatibles con las especificaciones del multitoma
----------	---	---



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS - E5-RE-3846-2025 (MULTITOMAS)							
ITEM	REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	PAÍS DE ORIGEN	FAMILIA	CATEGORÍA
1	VTA-71701	MULTITOMA DE PARED CON PUERTOS USB CARGA RAPIDA	VTA	VTA-71701	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
2	VTA-71706	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS CON 16 SALIDAS Y PUERTOS USB	VTA	VTA-71706	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
3	VTA-71710	MULTITOMA TIPO TORRE CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS 12 SALIDAS Y PUERTOS USB	VTA	VTA-71710	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
4	HL-99300	MULTITOMA COMPACTA 6 SALIDAS	HALUX	HL-99300	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
5	HL-99302	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 230 JULIOS ROTACION 180 GRADOS	HALUX	HL-99302	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
6	HL-99304	MULTITOMA DE PARED CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS CON 5 SALIDAS +2 PUERTOS USB TIPO A + 1 PUERTO TIPO C CARGA RAPIDA	HALUX	HL-99304	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
7	HL-99310	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS CON 12 SALIDAS P/T + 3 PUERTOS USB TIPO A +1 PUERTO TIPO C	HALUX	HL-99310	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

8	HL-99315	MULTITOMA DE 2 SALIDAS P/TIERRA + 3 PUERTOS USB CARGA RAPIDA	HALUX	HL-99315	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
9	HL-99306	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS CON 16 SALIDAS P/T + 4 PUERTOS USB TIPO A	HALUX	HL-99306	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
10	VTA-84638	MULTITOMA DOBLE INTELIGENTE, PROGRAMABLE, FUNCION DE ON/ OFF MANUAL PARA CADA SALIDA	VTA+	VTA-84638	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
11	HL-99314	MULTITOMA 6 SALIDAS P/PT + SUPRESOR DE PICOS + USB A Y TIPO-C	HALUX	HL-99314	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
12	HL-99297	MULTITOMA COMPACTA 4 SALIDAS P/PT + 2 USB-A & 1 USB-C	HALUX	HL-99297	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
13	HL-99316	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS 12 SALIDAS P/PT + 3 PUERTOS USB TIPO A - TIPO C	HALUX	HL-99316	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
14	HL-99324	MULTITOMA DE 2 SALIDAS P/PT + + 2 USB-A + 1 USB-C PD	HALUX	HL-99324	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
15	HL-99326	MULTITOMA DE PARED P/PT CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS CON 5 SALIDAS + 2 PUERTOS USB TIPO A + 1 PUERTO TIPO C CARGA RAPIDA	HALUX	HL-99326	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
16	HL-99319	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS 16 SALIDAS P/PT + 4 PUERTOS USB-A	HALUX	HL-99319	CHINA	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A	MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A
17	FK-06150	SUPRESOR DE PICOS P/PT 6 SAL 90 JUL BLANCA 50 CM	FINLANDEK	FK-06150	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

18	FK-06155	SUPRESOR DE PICOS P/PT 6 SAL 90 JUL CABLE 120 CM	FINLANDEK	FK-06155	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
19	HL-99120	MULTITOMA P/PT 4 SAL CON CABLE	HALUX	HL-99120	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
20	HL-99147	MULTITOMA CON INTERRUPTOR INDIVIDUAL P/T 6 SALIDAS	HALUX	HL-99147	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
21	HL-99152	MULTITOMA DE PARED P/T 6 SAL LATERALES	HALUX	HL-99152	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
22	HL-99161	MULTITOMA DE PARED P/PT 6 SALIDAS BLANCA	HALUX	HL-99161	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
23	HL-99163	MULTITOMA DE PARED P/PT 6 SALIDAS NEGRA	HALUX	HL-99163	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
24	HL-99164	SUPRESOR DE PICOS DE PARED P/PT 3 SALIDAS + 2 PUERTOS USB, 900 JULIOS	HALUX	HL-99164	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
25	HL-99176	SUPRESOR DE PICOS 8 SALIDAS P/PT - 300 JULIOS	HALUX	HL-99176	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
26	HL-99213	SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 90 JULIOS P/PT 1.2 M NEGRO	HALUX	HL-99213	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
27	HL-99233	SUPRESOR DE PICOS P/PT 6 SALIDAS 90 JULIOS 3M	HALUX	HL-99233	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
28	HL-99262	SUPRESOR DE PICOS 450 JULIOS 6 SALIDAS P/PT + 2 USB-A + 1 USB-C 18W-PD	HALUX	HL-99262	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

29	HL-99318	MULTITOMA DE PARED 3 SALIDAS P/PT + 2 PUERTOS USB TIPO A + 1 PUERTO TYPE-C PD 18W	HALUX	HL-99318	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
30	HL-99351	MULTITOMA PARA EMPOTRAR EN MESAS O ESCRITORIO DE 5 SALIDAS POLO A TIERRA	HALUX	HL-99351	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
31	HL-99352	MULTITOMA PARA EMPOTRAR EN MESAS O ESCRITORIO DE 4 SALIDAS POLO A TIERRA + 2 PUERTOS USB 2,4 AMP	HALUX	HL-99352	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
32	VTA-71713	MULTITOMA CON SUPRESOR 700 JULIOS 12 SALIDAS + 3 USB	VTA	VTA-71713	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
33	VTA-84779	MULTITOMA INTELIGENTE ENERGY 2 - 3 SALIDAS P/T 2 USB-A Y 1 USB-C CON CABLE DE 1.2 M P/PT	VTA+	VTA-84779	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
34	HL-99259	MULTITOMA METALICA P/T 5 SALIDAS + PUERTO USB-A Y TIPO C	HALUX	HL-99259	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
35	HL-99056	MULTITOMA DE PARED P/PT EN T 3 SALIDAS	HALUX	HL-99056	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
36	HL-99211	SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 90 JULIOS P/PT 50CM	HALUX	HL-99211	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
37	HL-99325	MULTITOMA 2 EN 1 9 SALIDAS P/PT + MULTITOMA RETRACTIL DE 3 PUERTOS USB -A + USB-C	HALUX	HL-99325	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
38	HL-30279	KIT MULTITOMA 4 SALIDAS CON CABLE + MULTITOMA PARED 3 SALIDAS PPT	HALUX	HL-30279	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

39	HL-30280	KIT ELECTRICO MULTITOMAS DE PARED	HALUX	HL-30280	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
40	FN-22396	MULTITOMA DE PARED P/PT CON 6 SALIDAS	FERRENOVO	FN-22396	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
41	HL-30277	KIT NAVIDEÑO MULTITOMA DE 4 SAL + MULT PARED 3 SAL VERDE	HALUX	HL-30277	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
42	HL-99232	SUPRESOR DE PICOS P/PT 6 SALIDAS CON CABLE DE 90 JULIOS VERDE	HALUX	HL-99232	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
43	HL-99077	MULTITOMA DE PARED P/PT ADAPTABLE CON 3 SALIDAS POLO A TIERRA VERDE	HALUX	HL-99077	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
44	HL-99312	MULTITOMA DE PARED HALUX 2 SALIDAS POLO A TIERRA + USB + USBC	HALUX	HL-99312	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
45	HL-99311	MULTITOMA HALUX 6 SALIDAS P/T + SUPRESOR DE PICOS + USB A Y TIPO-C	HALUX	HL-99311	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
46	HL-99218	SUPRESOR DE PICOS HALUX 270 JULIOS 1 SALIDA P/T	HALUX	HL-99218	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
47	HL-99026	MULTITOMA 2 SALIDAS LATERALES	HALUX	HL-99026	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
48	FK-06110	MULTITOMA COMPACTA P/PT 3 SAL 15A BEIGE	FINLANDEK	FK-06110	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
49	FN-22395	MULTITOMA DE PARED P/PT CON 3 SALIDAS CON POLO A TIERRA	FERRENOVO	FN-22395	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

50	FN-22431	SUPRESOR DE PICOS P/PT COLORES SURTIDOS	FERRENOVO	FN-22431	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
51	HL-99404	PROTECTOR DE VOLTAJE 3 SALIDAS 1875W CON DISPLAY	HALUX	HL-99404	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
52	FN-22400	MULTITOMA P/PT DE 6 SALIDAS CON SUPRESOR DE PICOS 90 JULIOS	FERRENOVO	FN-22400	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
53	HL-30282	KIT ELECTRICO MULTITOMA 6 SAL + MULTITOMA PARED 6 SAL + MULTITOMA 3 SAL ABATIBLE	HALUX	HL-30282	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
54	HL-30283	KIT MULTITOMA 6 SALIDAS + MULTITOMA 3 SALIDAS CON ILUMINACION	HALUX	HL-30283	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
55	HL-99016	SUPRESOR DE PICOS CON INTERRUPTOS 1200J	HALUX	HL-99016	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
56	HL-99017	MULTITOMA DE PARED 2 SALIDAS	HALUX	HL-99017	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
57	HL-99214	SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS	HALUX	HL-99214	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
58	HL-99294	MULTITOMA DE ESCRITORIO CON SOPORTE PARA SMARTPHONE/TABLET CON SUPRESOR 2450J	HALUX	HL-99294	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
59	HL-99328	MULTITOMA 6 SALIDAS CON ESPACIO PARA ADAPTADOR	HALUX	HL-99328	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

60	HL-99357	MULTITOMA DE ESCRITORIO CON ANCLAJE 450J TRES SALIDAS 4 PUERTOS USB	HALUX	HL-99357	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
61	UB-97081	CARRETE CON CABLE CALIBRE 14 DE 15 M CON MULTITOMA DE 4 SALIDAS P/PT	UBERMAN	UB-97081	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
62	UB-97082	CARRETE CON CABLE CALIBRE 14 DE 25 M CON MULTITOMA DE 4 SALIDAS P/PT	UBERMAN	UB-97082	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A
63	UB-97083	CARRETE CON CABLE CALIBRE 12 DE 20 M CON MULTITOMA DE 4 SALIDAS P/PT	UBERMAN	UB-97083	CHINA	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A	MULTITOMAS HASTA 250 V Y < 50 A

Fin de documento