



DUBLIN



ARTICULO/ ARTICLE	SP6112/SB
TALLAS/SIZE	35-48
TIPO/TYPER	inyectado/injection



Descripción Description

Bota de trabajo, capellada fabricado en sintético, amigable al ambiente, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad,de excelente reistencia a aceite y abrasión, antideslizante para un mayor agarre, cumple con norma EN20345.

Working shoe, upper made of synthetic, friendly to environment, low densityextralight insole and high density outsole, excellent oil and abrasion resistance, anti-slip for better grip,comply with EN20345.

Características Characteristics



USO

- > Manufactura
- > Pesca
- > Agriculatura
- > Alimentación



Descripción Description

Detalle Detail

Color/ Color	Negro/Black
Construcción/Construction	D.I.P(Direct Inject Process)
Capellada/Upper	Sintético/Synthetic
Forro/Lining	Malla transpirable /Breathable mesh
Plantilla interior/Insock	Espuma/Foam
Cordones/Laces	Nylon
Pasacordones	Cintas textil 10 mm de ancho y ojete metálico
Eyelet	Textile band in width of 10 mm and metal eyelet
Puntera de Seguridad	Acero, resistente al impacto 200 joule,cumple con norma EN 20345.
Safety toecap	Steel, 200 joules impact resistance,comply with EN20345.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad de alta resiliencia y comodidad.
Insole	Low density PU, with high resilience and comfort.
Planta	Poliuretano de alta densidad, antideslizante para un mayor agarre, resistente a aceite y abrasión, cumple con norma EN20345.
Outsole	High density PU, slip resistance for better grip,oil and abrasion resistance, comply with EN20345.