



Protección anticaídas

EXA22

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



Facilidad de uso

- Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura



Compatibilidad

- Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Edificación
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas

ANSI Z359.3-2019



Protección anticaídas

EXA22

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima	1,8 m
Longitud mínima	1,3 m
Ajuste	Hebilla de ajuste
Con conector	sí
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, apertura de 20 mm
SIZE	1,3 a 1,8 m
Ventaja adicional	Sistema de comunicación de datos
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, acero, apertura de 20 mm
Resistencia	16 Kn
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Apertura	20 mm



Protección anticaídas

EXA22

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Min. Vta. (múltiplo)	Peso
WCOEXA22	Negro-Amarillo	1,3 a 1,8 m	EXA22	0	0	10	1	0.0