



Protección anticaídas

EXA22EL

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI Z359.3-2019 .



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



Facilidad de uso

- Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura
- Refuerzo en reata dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas

ANSI Z359.3-2019



Protección anticaídas

EXA22EL

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI Z359.3-2019 .

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo	1,8 m
Ajuste	Hebilla de ajuste
Con conector	sí
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, apertura de 20 mm
SIZE	1,3 a 1,8 m
Ventaja adicional	Dielectric
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, acero, apertura de 20 mm
Resistencia	9 - 23 Kn
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Apertura	20 mm



Protección anticaídas

EXA22EL

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI Z359.3-2019 .

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Min. Vta. (múltiplo)	Peso
WCOEXA22EL	Negro-Amarillo	1,3 a 1,8 m	EXA22EL	0	0	10	1	12.0 kg