


	FICHA TECNICA DE PRODUCTO - DUCHA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA TRADICIONAL		Código	FD-PDP-23	
			Versión	2	
			Fecha:	Enero 2025	
			Página:	1 de 4	
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Ducha electrica totalmente automatica que proporciona en forma instantánea, agua a la temperatura deseada. Se conecta o desconecta al abrir o cerrar la llave del agua.				
	Características físicas: - Cuerpo Termoplastico - Posee contactos en cobre rojo macizo. - Posee un portaresistencia aislado electrica y termicamente - Posee una bornera que garantiza una conexion eficiente - Facil instalacion y limpieza				
MODELO*	K-104	COLORES	Ver Información de las referencias en la siguiente pagina.		
MARCA	KONTIKI				
CERTIFICADO	RETIE				
ESPECIFICACIONES TECNICAS		DIAGRAMA			
PESO UNITARIO	500 g				
VOLTAJE*	120 V				
CORRIENTE*	33 A				
GRADO DE PROTECCION	IP44				
EMBALAJE	Caja x 24 und / 12 und				
MEDIDAS CAJA*	40cmx53cmx28cm / 43cmx33cmx21cm				
MATERIALES					
Resistencia	Resisthom Frances				
Portaresistencia	Dielectrico Bakelita				
Contactos	Cobre				
Conductores eléctricos	THHN/THWN				
Bornera	16 mm²				
Polo a Tierra	TFF / Terminal en bronce				
Tornillo de Cierre	5/32-32 x 5/8 (Estrella)				
Tuerca de Cierre	5/32-32 x 11/32				
OBSERVACIONES					
* Los datos varían de acuerdo al modelo o referencia dependiendo del voltaje de la resistencia y de la inclusión de una miniducha auxiliar o regadera, los mencionados pertenecen al modelo "K-104". Los datos pertenecientes a las demás referencias se encuentran en la siguiente pagina en el espacio informacion tecnica.					

COLORES: BLANCO - BEIGE - MARMOL BLANCO AZUL - NEGRO		Sin Manguera		
		Información técnica Ref. K-104	Información técnica Ref. K-098	Información técnica Ref. K-090
		K-104 * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 120 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 33 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 4000 W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 120 V. INDUSTRIA COLOMBIANA	K-098 * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 220 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 16 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 3800W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 220 V. INDUSTRIA COLOMBIANA	K-090 * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 220 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 23 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 5500W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 220 V. INDUSTRIA COLOMBIANA

COLORES: BLANCO - BEIGE - MARMOL BLANCO AZUL - NEGRO		Con Manguera		
		Información técnica Ref. K-106	Información técnica Ref. K-097	Información técnica Ref. K-087
		K-106 * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 120 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 33 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 4000 W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 120 V. INDUSTRIA COLOMBIANA	K-097 * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 220 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 16 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 3800W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 220 V. INDUSTRIA COLOMBIANA	K-087 * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 220 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 23 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 5500W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 220 V. INDUSTRIA COLOMBIANA

COLORES: BLANCO		Con Regadera en Acero Inox		
		Información técnica Ref. K-104 RG	Información técnica Ref. K-098 RG	Información técnica Ref. K-090 RG
		K-104 RG * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 120 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 33 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 4000 W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 120 V. INDUSTRIA COLOMBIANA	K-098 RG * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 220 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 16 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 3800W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 220 V. INDUSTRIA COLOMBIANA	K-090 RG * RESISTENCIA NO BLINDADA * TENSION NOMINAL:..... 220 V. * CORRIENTE NOMINAL:..... 23 A. * POTENCIA NOMINAL:..... 5500W. * FRECUENCIA NOMINAL:..... 60 Hz. * RESISTIVIDAD MINIMA DEL AGUA:..... 1300 Ω.cm * GRADO DE PROTECCION:..... IP 44 * PRESTION NOMINAL:..... 50 kPa. 220 V. INDUSTRIA COLOMBIANA

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO - DUCHA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA TRADICIONAL	Código Versión Fecha: Página:	FD-PDP-23 2 Enero 2025 3 de 4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN			
RECOMENDACIONES		ADVERTENCIAS	
 * Mantenga el regulador cuando el agua es suministrada directamente del acueducto o cuando la presión sea mayor a 50 kPa. * Retire el regulador cuando el agua es suministrada de un tanque o la presión del agua es menor a 50 kPa. * Tenga en cuenta siempre las instrucciones de uso para la ducha, de lo contrario, LA FABRICA NO LE RESPONDE por daños causados con el uso contrario de estas instrucciones. * Con regularidad debe realizar limpieza a los orificios de la regadera, para hacerlo baje la regadera y lávela con un cepillo.		* No poner en funcionamiento si existe la posibilidad de que el agua contenida en el aparato esté congelada. * Ni en la regadera (salida de agua), ni en los elementos componentes de la misma se puede conectar cualquier grifo o accesorio que no sean los especificados. * Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. * Los NIÑOS deberían ser SUPERVISADOS para asegurar que no jueguen con el aparato.	
INSTRUCCIONES DE USO			
1. Abra el grifo del agua lentamente y regule la temperatura deseada con la cantidad de agua abriendo o cerrando el grifo. Debido a que las duchas son un sistema de calentamiento de paso entonces, A MAYOR CANTIDAD DE AGUA ES MENOR EL CALENTAMIENTO, y si le ponemos menos agua Mayor será el calentamiento, por lo tanto si en su casa o apartamento la presión del agua es fuerte evite abrir todo el grifo por que el agua le saldrá fría.			
2. Para garantizar la duración de la ducha se debe MINIMIZAR el tiempo de baño por persona. CIERRE la llave del agua mientras usa el jabón o el shampoo, de esta manera disminuye el recalentamiento de las partes de la ducha y aumenta su duración.			
3. Como la ducha es automática, basta con cerrar el grifo del agua para que se apague, de tal manera que usted puede graduar la temperatura del agua con el grifo, como se explica en el numeral 1.			
NOTA: SOLICITE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO MAS CERCANO EN www.duchaselectricas.com			
Empty space for additional notes or contact information			

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO - DUCHA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA TRADICIONAL			Código	FD-PDP-23
				Versión	2
				Fecha:	Enero 2025
				Página:	4 de 4
			Fecha Inicial de Emisión: 10/10/2024 Versión Actual Aprobada: 2	Área: Diseño y Desarrollo	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:			
Director SGC	Director SGC	Gerencia Estratégica			
CONTROL CAMBIOS					
MOTIVO DEL CAMBIO	REPOSABLES (SOLICITADO Y/O REALIZADO)		VERSION	FECHA	
Elaboración del documento	Director SGC		1	10/10/2024	
Adición de instrucciones de uso	Director SGC		2	15/01/2025	