NOMBRE COMERCIAL: SELLANTE

SINONIMOS: SELLANTE PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Usos identificados: Brinda protección y brillo de superficies porosas (mármol, granito, terraz, gres, vinisol, etc.), siempre y cuando no tenga ningún tipo de esmaltado o cristalizado. No es apta para superficies extremadamente porosas como cemento, piedra, etc. No es apta para exteriores.

COMPOSICIÓN

Agua,
Plastificantes
Mezcla de polímeros
Resinas
Nivelador
preservante

USOS

Antes de utilizar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto es con el fin de identificar los manejos de seguridad respectivos**.**

Para un óptimo desempeño se recomienda seguir las siguientes instrucciones.

- Aplicar con un trapero exclusivo para el sellante y que esté totalmente limpio.
- Este producto no debe ser diluido con agua, ni mezclar con otros productos
- Antes de aplicar el sellante para pisos asegúrese que la superficie este completamente limpia, sin partículas extraña y sin residuos de otros productos como detergentes ya que esto puede alterar su desempeño y calidad.
- Después de aplicar dejar secar complementa mínimo 30 minutos entre capas. La superficie a tratar debe de estar bien seca antes de aplicar la siguiente capa.
- La aplicación de las capas es horizontal, vertical y diagonal; el cual no importa cuál inicie, es importante dejar seca muy bien en cada capa.
- Se recomienda 3 capas para un óptimo desempeño y brillo. No se recomienda aplicar más de 5 capas.
- No apto para exteriores.
  Dosificación: Rendimiento estimado: 1 litro para 30 metros cuadrados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto: liquido lechoso de color blanco
Olor característico a polímeros
Viscosidad: 15 a 40 cps
Temperatura de análisis: 18 °C
Densidad: 1.01 a 1.04 g/ml
pH: 7 – 9

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30 °C.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H402 Nocivo para los organismos acuáticos**.**

Su manejo se debe realizar con los elementos de protección personal como guantes y tapabocas. Mantener fuera del alcance de los niños. lavarse las manos y antebrazos luego de la manipulación, EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea, consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación nacional

PRESENTACIÓN

Este producto se encuentra disponible por garrafas de 20 litros, 3.78 Lt 1.000 L y 500 mL fabricadas en polietileno de alta densidad.

Fabricado en Colombia por INDUSTRIAS TULIM S.A.S. Calle 18 # 106 56, Tel. 312566875 / 3143745197 B. Belén Fontibón, Bogotá, Colombia. Productosdeaseotulim@gmail.com

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	CAMBIO	RESPONSABLE
001	19 de agosto de 2023	Creación del documento	Jeison Ávila Asesor técnico.
002	14 de marzo de 2025	Codificación nueva	Ginna Vanegas dirección técnica.