TEX-JOINT ®
ACABADO PROFESSIONAL

Masilla flexible Exterior TEX-JOINT® ACABADO de textura fina, desarrollada para dar acabado a las placas de fibrocemento en la construcción de superficies interiores, exteriores y fachadas.



BAJO OLOR · ACABADO LISO · FÁCIL DE APLICAR

Masilla flexible Exterior TEX-JOINT®ACABADO de textura fina, desarrollada para dar acabado a las placas de fibrocemento en la construcción de superficies interiores, exteriores y fachadas.

USOS

Recomendada como masilla de acabado fino sobre paneles de fibrocemento instalados en muros y cielorrasos, en aplicaciones interiores y exteriores. Proporciona una superficie lisa, continua y lista para recibir pintura o recubrimientos decorativos.

VENTAJAS

- Viene listo para usar.
- Alta adherencia a placas de fibrocemento
- Adecuada para uso exterior.
- Semi-flexible.
- Rápido secado entre capas.
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL se presenta en envases de galón por 5.7 kg y cuñete por 28.5 kg
Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco. Colocar máximo 144 galones o 36 cuñetes por estiba.

PROPIEDADES

Tabla de rendimiento aproximado

Tipo de acabado	Rendimiento m^2/cuñete
Acabado liso sobre toda la superficie de la placa	20 ± 5 m2 (en 4 manos)
Acabado liso sobre toda la superficie de la placa	40 ± 5 m2 (en 2 manos)

Este rendimiento puede variar de acuerdo con la planitud de las placas y a la precisión de la unión entre estas. Placas con ondulaciones pueden duplicar la cantidad de producto requerido

Características en estado húmedo

Consistencia	Cremosa
Base	Agua
pH	8.5 ± 0.5
% de solidos	78 +/- 2
Densidad	1.6 ± 0.1 g/cm^3

Características en estado endurecido

Color	Blanco
Acabado nivel 5	Textura lisa
Adherencia sobre concreto (EN1542)	>0,3 MPa

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y de las características de las placas.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies deben estar entre 15 y 32 °C.
Verifique que las placas se encuentren selladas con Acrilcor 50 y que se haya dado un correcto secado al material de las juntas.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Es un producto listo para usar, sólo mézclelo brevemente para homogenizar su consistencia

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique una primera capa de TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL sobre la superficie seca y tratada con Tex-Joint Juntas Professional, utilizando una llana lisa de acero inoxidable y deje secar por un período de 6 horas
Aplique una segunda capa del producto sobre la superficie y deje secar un mínimo de 6 horas
Si se requiere aplique nuevamente el producto y permita nuevamente tiempos mínimos de secado de 6 horas entre aplicación, hasta lograr la superficie deseada
Para dar acabado final a la superficie utilice Pintura Fachada Corona®

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL está garantizado como producto, por lo tanto, tenga en cuenta

Es posible que bajo algunas condiciones de luz (luz transversal) y acabado liso se pueda observar que el producto (o productos) está ligeramente salido (expansión de las placas) o hundido (contracción de las placas), lo cual debe considerarse normal en el funcionamiento del producto. Bajo condiciones desfavorables de iluminación utilice texturas de acabado rugosas
Asegure que la estructura de soporte de las placas y de la edificación se encuentran calculadas con una rigidez suficiente donde se tengan deflexiones menores a L/360
Construya juntas de control (juntas de movimiento) entre placas cada 24 m2, y juntas de control estructural cada 100 m2 de área de muro, sin exceder una relación de aspecto de 1:2. Estas juntas de control deben diseñarse para disipar las deformaciones acumuladas de cada tramo y ser rellenadas con un material altamente flexible tipo poliuretano
Los muros interiores y exteriores en placas de fibrocemento deben ser diseñados de acuerdo con lo establecido por la NSR-10 y sus decretos complementarios. Este producto es un material de acabado y no se debe considerar como un producto con características estructurales
No mezcle TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL con otros productos
Asegúrese de que se están cumpliendo las recomendaciones con respecto a las juntas de control, las cuales deben rodear zonas entre 30 y 40 metros cuadrados.

La temperatura normal de aplicación debe estar entre 15oC y 32 oC. A temperatura muy baja o una alta humedad relativa, el secado será más lento y por lo tanto, que se requieran tiempos de secado más largos
Asegúrese de que la placa esté limpia antes de aplicar el producto
Un secado deficiente entre capas puede dar lugar a deficiencia del acabado
Si requiere lijar hágalo con una lija fina #200 en húmedo
Mantenga cerrado el recipiente para evitar la formación de natas
El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

La temperatura normal de aplicación debe estar entre 15oC y 32 oC. A temperatura muy baja o una alta humedad relativa, el secado será más lento y por lo tanto, que se requieran tiempos de secado más largos
Asegúrese de que la placa esté limpia antes de aplicar el producto
Un secado deficiente entre capas puede dar lugar a deficiencia del acabado
Si requiere lijar hágalo con una lija fina #200 en húmedo
Mantenga cerrado el recipiente para evitar la formación de natas
El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación

Los siguientes productos Corona son compatibles con TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL
TEX-JOINT® Juntas Professional para un correcto tratado de las juntas antes de aplicar el producto
Acrilcor 50: como sellador de las placas de fibrocemento, aplicado sobre las caras y cantos de las placas
Pintura Fachada Corona para dar acabado a la superficie
Llana lisa para estucar Rubí para la aplicación del producto

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipologia de producto	VOC calculados máximos(*)	Materiales regionales (distancia < 800 km)
TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL	masilla	< 50 g/l	Rionegro (Ant)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC´s en base humeda

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.
La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso de la TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.
Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.
Todo usuario de la TEX-JOINT ACABADO PROFESSIONAL, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.
www.corona.co