

## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

## SELLOS PARA BAÑOS Y COCINAS



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SELLO PARA BAÑOS Y COCINAS es un sellador elastomérico de alta calidad, excelente como adhesivo, posee flexibilidad permanente y la durabilidad de las siliconas, todo en un sólo producto, garantizado de por vida en cuanto a adhesión, flexibilidad y durabilidad. Puede retocarse con pintura de látex en 1 hora o de aceite en 24 horas; tiene una tolerancia de movimiento entre las juntas de hasta un 50%.

## Usos básicos:

Excelente para uso interior, se adhiere a superficies de cemento, cristal, madera, ladrillo o metal, es resistente a los rayos UV. Ideal para sellar alrededor de topes de cocinas, bañeras, duchas y fregaderos. Igualmente, excelente para masillar alrededor de ventanas y puertas, para pegar molduras decorativas, lozas de cerámica, etc.

## 3. VENTAJAS

- Garantía de por vida
- Adherencia y Durabilidad de la silicona
- 100% Pintable
- 100% Flexible
- Resistente a hongos
- Resistente a la humedad
- No se amarillenta
- Hasta un 50% de movimiento de la junta
- Se limpia con agua
- Fácil de aplicar y de limpiar
- Tiene el respaldo y la garantía de marca CORONA®

## 4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación: Cartuchos de 300 ml

Vida útil: 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugares secos a una temperatura entre 5°C a 25°C

Corona® certifica que este producto cumple con las especificaciones hasta la fecha de vencimiento del producto

## 5. DATOS TECNICOS

Apariencia	Pastosa
Color	Blanco
% Sólidos	72 ± 1 por peso 60 ± 1 por volumen
Densidad a 20°C	1,43 ± 0,01
Temperatura de aplicación	5 a 35 °C
Tiempo de secado al tacto	15 min aprox.
Compatibilidad con pinturas base agua	Si
Tiempo de secado para pintar con pintura base agua	1 horas
Compatibilidad con pinturas base solvente	Realizar pruebas
Tiempo de secado para pintar con pintura base solvente	24 horas
Resistencia a rayos UV	Buena
Viscosidad en cps	230.000 – 250.000
Temperatura de ignición	NO es inflamable

Cumple TT-S-00230C, Tipo II, Clase A ASTM-T-920-86 Tipo S, Grado NS, Clase 25, Uso NT.

Rendimiento por cartucho:

Diámetro de cordón (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longitud de cordón (m)	70	31	17	11	8	5,7	4,3	3,4	2,8

## 6. APLICACIÓN

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

La superficie debe de estar completamente seca, libre de polvo, grasa y moho. Elimine partículas sueltas o cualquier elemento que pueda inhibir la adherencia del material

**Superficies con hongo:** Cualquier moho existente en la Superficie se debe eliminar antes de la aplicación. Lave la superficie llena de hongo con una mezcla de 1/4 de galón de un blanqueador doméstico con 3/4 de agua caliente; enjuague completamente y deje secar.

**Superficies selladas:** Es necesario remover la mayor Cantidad de sello viejo, especialmente si se encuentra en condiciones deterioradas.

En el caso de aplicación sobre superficies metálicas se debe verificar la necesidad de lijar antes de aplicar el producto. Después del lijado debe limpiarse la superficie

Se recomienda limpiar con cepillo de alambre cuando el material vaya a ser instalado sobre concreto

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Encintar los bordes de la junta que se desean mantener limpios
2. Verificar la limpieza de la junta
3. Aplique a temperaturas entre 5 y 35°C
4. Corte la punta del tubo para el tamaño requerido

SELLO PARA BAÑOS Y COCINAS CORONA®

5. Sujete la pistola de calafateo a un ángulo de 45° y empuje el material delante del inyector, aplicando presión para lograr un sello uniforme
6. Arregle cualquier imperfección entre los primeros 15 minutos después de la aplicación usando espátula o esponja humedecidas con una solución jabonosa
7. Limite el tamaño de la junta a sellarse a un tamaño aproximado de 1/4" de profundo por 1/4" de ancho. Si la profundidad de la junta excede 3/8", use Sellalón como relleno secundario.
8. Elimine el exceso de producto con un trapo húmedo antes de que forme piel

**Notas:**

- Para limpiar los restos de material se recomienda usar detergente y agua
- Para limpieza después del curado es necesaria la abrasión
- No se recomienda el uso en superficies horizontales donde agua podría depositarse, o para uso marino o áreas debajo de agua.

**7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES**

En los procesos de lavado con hipoclorito evite el contacto con la piel y los ojos, usar guantes y gafas adecuados.

**No** mezclar con otros materiales

Para pintar con pinturas base agua, esperar un tiempo aproximado de 1 horas, y de 24 horas para pintar con pinturas base solvente tipo alquídicas, con otros tipos de pinturas se deben hacer pruebas.

**8. MEDIDAS DE SUGURIDAD**

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

**10. INFORMACIÓN ADICIONAL**

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

SELLO PARA BAÑOS Y COCINAS, y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario de SELLO PARA BAÑOS Y COCINAS debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web. [www.corona.co](http://www.corona.co)

**SELLO PARA BAÑOS Y COCINAS CORONA®**