

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

PRODUCTO

FERRETERIA



NOMBRE	SENSOR DE MOVIMIENTO 3 EN 1 270° TECHO PARED
MARCA	ESQUINA
REFERENCIA	DAIRU
UPC/EAN	DR-95531
EAN CAJA MASTER/GTIN	7703670131298
EAN14	7703670131298

CARACTERISTICAS

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Distancia de detección: 8 metros Max.
- Incluye control remoto
- Voltaje de operación: 125V / AC
- Frecuencia: 60Hz
- Protección IP65
- Rango de detección: 360 °
- Tiempo de retardo: Min.10sec±3sec - Máx.15min±2min
- Impulso: 1 segundo
- Velocidad de movimiento de detección: 0.6-1.5m/s
- Potencia de carga eléctrica
 - o 800 W Max. (Bombillos ahorradores).
 - o 300 W Max. (Bombillos LED) *
- Luz ambiente: <3-2000 LUX (Ajustable)
- <15LUX (función fotocélula)
- Altura de montaje pared: 1.8 - 2.5 Metros
- Techo: 2,2-4m
- Consumo de energía: aprox. 0,5 W
- Temperatura de funcionamiento: -20°C - +40°C
- Uso interior/Exterior

COLOR

Blanco

APLICACIONES / USO

Control automático de iluminación en espacios interiores, ahorro energético en sistemas de alumbrado, automatización de luces en pasillos, vestíbulos, baños, oficinas y otras áreas de bajo tráfico, activación de luces al detectar movimiento, ideal para lugares donde se necesita iluminación solo cuando hay presencia humana.

PORTABLE

NO

RECARGABLE

NO

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 1 sensor de movimiento

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL DEL PRODUCTO	PVC, Componente electrónicos
LUGAR DE FABRICACIÓN	China
TIPO DE CERTIFICADO	- RETILAP
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• Distancia de detección: 8 metros Max. • Incluye control remoto • Voltaje de operación: 125V / AC • Frecuencia: 60Hz • Protección IP65 • Rango de detección: 360 ° • Tiempo de retardo: Min.10sec±3sec - Máx.15min±2min • Impulso: 1 segundo • Velocidad de movimiento de detección: 0.6-1.5m/s • Potencia de carga eléctrica - o 800 W Max. (Bombillos ahorradores). - o 300 W Max. (Bombillos LED) * • Luz ambiente: <3-2000 LUX (Ajustable) • <15LUX (función fotocélula) • Altura de montaje pared: 1.8 - 2.5 Metros • Techo: 2,2-4m • Consumo de energía: aprox. 0,5 W • Temperatura de funcionamiento: -20°C - +40°C • Uso interior/Exterior



	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

DIMENSIONES

PRODUCTO

LARGO CM	8,0
ANCHO CM	5,5
ALTO CM	15,0
PESO GR	230,0

EMPAQUE DE VENTA

LARGO CM	11,5
ANCHO CM	6,0
ALTO CM	20,0
PESO GR	240,0

INNERS BOX

CONTIENE INNER	NO
LARGO CM	0,0
ANCHO CM	0,0
ALTO CM	0,0
PESO GR	0,0
CANT. CONTENIDA	0,0
UNIDAD EMPAQUE DE VENTA	1

MASTER BOX

LARGO CM	55,5
ANCHO CM	43,5
ALTO CM	27,0
PESO GR	5.800,0
CANT. CONTENIDA	24,0



	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

EMPAQUE

115x200mm





**SENSOR DE MOVIMIENTO
PARA ILUMINACIÓN 3 EN 1** | **TECHO - PARED -
ESQUINA 270°**

CARACTERISTICAS:

- Voltaje de operación: 125V / AC
- Frecuencia: 60Hz
- Protección IP65
- Tiempo de retardo: Min. 10sec±3sec - Máx. 15min±2min
- Impulso: 1 segundo
- Velocidad de movimiento de detección: 0.6-1.5m/s
- Potencia de carga eléctrica
 - 800 W Max. (Bombillos ahorradores).
 - 300 W Max. (Bombillos LED) *
- Luz ambiente: <3-2000 LUX (Ajustable)
- <15LUX (función fotocélula)
- Altura de montaje pared: 1.8 - 2.5 Metros
- Techo: 2,2-4m
- Consumo de energía: aprox. 0,5 W
- Temperatura de funcionamiento: -20°C - +40°C



7 703670 131298

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ILUMINACIÓN 3 EN 1

Importado y Distribuido por: Colombia
More Products S.A.S. NIT: 800078108-4
Av. Boyaca (Cra. 72) No. 95-51 Bodega 13.
-Bogotá-Colombia- Tel: 571-613-8444
Contacto: soporte@vtacompany.com.co



ITEM N°: DR-02531
Fabricado en: CHINA

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES DE USO	• Este sensor debe ser instalado por un electricista o personal capacitado. • Evite instalarlo en áreas con objetos con movimientos frecuentes. • No coloque objetos sobre la ventana del sensor que afecten el área de detección. • Evite instalar cerca de zonas con alteración de la temperatura del aire, por ejemplo: aire acondicionado, calefacción central, etc. • Por su seguridad. Por favor no manipule las conexiones eléctricas sin tomar las debidas precauciones. • El correcto funcionamiento de los bombillos depende del tipo de conexión e instalación eléctrica.
------------------------	--

PROHIBICIONES DE USO	• No supere la potencia recomendada • El tiempo de vida útil de los bombillos puede verse afectado de acuerdo con el tiempo máximo de encendido se recomienda para bombillos ahorradores dejar el modo máximo,
----------------------	--
