

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

PRODUCTO

FERRETERIA



NOMBRE	MULTITOMA DE PARED CON INTERRUPTOR 3 SALIDAS P/T
MARCA	HALUX
REFERENCIA	HL-99062
UPC/EAN	7703670183792
EAN CAJA MASTER/GTIN	7703670183792
EAN14	


CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES	- Multitoma de pared 3 Salidas P/T. - Interruptor Iluminado On/Off. - Para uso en interior.
COLOR	Blanco
APLICACIONES / USO	Control de Energía, Organización de Dispositivos, Oficinas y Espacios de Trabajo, Áreas de Entretenimiento
PORTABLE	NO
RECARGABLE	NO
CONTENIDO DEL EMPAQUE	- 1 multitoma.

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL DEL PRODUCTO	Plástico ABS, Cobre, Componentes electrónicos
LUGAR DE FABRICACIÓN	China
TIPO DE CERTIFICADO	RETIE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	- Voltaje de operación: 125V/AC. - Frecuencia: 60Hz. - Potencia: 1875W. - Corriente: 15 A. - Temperatura de operación: 0°C ~ 40°C.



	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

DIMENSIONES

PRODUCTO

LARGO CM	5,64
ANCHO CM	13,08
ALTO CM	5,08
PESO GR	100,0

EMPAQUE DE VENTA

LARGO CM	16,4
ANCHO CM	17,7
ALTO CM	5,9
PESO GR	123,0

INNERS BOX

CONTIENE INNER	SI
LARGO CM	18,5
ANCHO CM	33,0
ALTO CM	17,5
PESO GR	0,81
CANT. CONTENIDA	6,0
UNIDAD EMPAQUE DE VENTA	6

MASTER BOX

LARGO CM	38,5
ANCHO CM	34,5
ALTO CM	37,0
PESO GR	2,96
CANT. CONTENIDA	24,0



	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

EMPAQUE

178x165mm



MULTITOMA DE PARED CON INTERRUPTOR
Y 3 SALIDAS POLO A TIERRA

125V AC - 15A - 1875W

Garantía de un (1) año por defectos de fabricación.



MULTITOMA DE PARED CON INTERRUPTOR
Y 3 SALIDAS POLO A TIERRA

125V AC - 15A - 1875W

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor Iluminado On/Off.
- Para uso en interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de operación: 125V/AC.
- Frecuencia: 60Hz.
- Potencia: 1875W.
- Corriente: 15 A.
- Temperatura de operación: 0°C - 40°C.

RECOMENDACIONES:

- Antes de conectar algún artefacto a la multitoma asegúrese que este no supere la potencia máxima expresada en el empaque.
- Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga directamente al contacto con líquidos.
- No deje al alcance de niños y evite que se inserten objetos metálicos a las salidas de voltaje.
- No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como pérdida directa de la garantía.

HL-99062



7 703670 183792



Hecho en China

contactenos@ferrenova.com.co

Línea de atención al cliente: (+57) 801 489 6846

Línea de WhatsApp: (+57) 320 237 5691

Importado por: More products S.A.S.

NIT/SIC: 800078108-4 - Bogotá-Colombia-

Garantía de un año por defectos de fabricación.

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES DE USO

- Evita sobrecargar la multitoma conectando más dispositivos de los que puede manejar.
- Distribuye los dispositivos entre las salidas para evitar sobrecargar una sola.
- Utiliza el interruptor para encender o apagar todas las salidas de enchufe al mismo tiempo. Verifica que el interruptor funcione correctamente y que todos los dispositivos se enciendan o apaguen como se espera
- Revisa periódicamente el estado del multitoma, incluyendo el cable, los enchufes y el interruptor. Busca signos de desgaste o daños.
- Limpia la carcasa con un paño seco y evita el uso de líquidos que puedan dañar los componentes.
- No utilices la multitoma si está dañada o si el interruptor no funciona correctamente.
- Evita instalarla en lugares húmedos o expuestos a calor extremo.

PROHIBICIONES DE USO
