GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

GRETA



Grifería de lavamanos monocontrol alta

Grifería monocontrol alta para lavamanos, con acabado resistente al pelado y a la corrosión. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos no tóxicos. Su aireador de chorro espumoso, evita el salpique en el lavamanos y brinda comodidad en el lavado.

- Consumo de agua ultra ahorrador: 5,7 l/minuto.
- Manija que permite la mezcla de agua fría y caliente.
- Conexión estándar de fácil instalación.

MATERIAL
Metal

RECUBRIMIENTOS
Cromado | Mateblack | Dorado

DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones generales (HxLxW): 281mm x 150 mm x 50 mm
Dimensiones de empacado (HxLxW): 347mm x 200 mm x 70 mm
Peso neto aproximado: 1.365 gr.
Peso bruto aproximado: 1.555 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO
Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI
Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)
Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.
Vida útil unidad de cierre: 500.000 ciclos

PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Expresado en unidades: **mm**



COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **Corona.co**

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

GRETA

Grifería de lavamanos monocontrol alta

DIAGRAMA DE CAUDAL



*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA
NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
60	8,30	Máximo

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	2,58
40	4,14
60	**5,31**
80	6,32
100	7,23
125	8,25

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS RELACIONADAS

PM1020001	SUBCJ GF LVM GRETA MONOC ALTO
PM1165551	SUBCJ GF LVM GRETA MONOC ALTO MATEBLACK
PM4175551	SUBCJ GF LVM GRETA DORADO MONOC ALTO

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co