Ficha Tecnica

BOQUILLA

DESCRIPCIÓN

BOQUILLA cementicia diseñada a partir de polvo de cemento, agregados finos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos, esta mezcla se homogeniza fácilmente con agua. Su composición evita la formación de hongos y algas creando espacios más limpios.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Agregar 3 partes de BOQUILLA por 1 parte de agua

- Agregue BOQUILLA al agua hasta obtener una pasta homogénea.

- Mezcle a baja velocidad con una mezcladora (300 rpm aproximadamente) durante 1 minuto.

- Deje reposar la mezcla al menos 5 minutos y mezcle nuevamente durante un minuto antes de usar sin agregar agua

- A temperaturas mayores a 35°C puede ocurrir una rápida evaporación de agua adicionada a la mezcla, ocasionando un secado rápido. Si el producto se pone rígido antes de usarlo totalmente (40 minutos aproximadamente) mezcle nuevamente, sin agregar agua, para continuar utilizándolo.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- Cuando el material adquiera suficiente dureza superficial para evitar dañarlo, puede realizar la primer limpieza después de la instalación, usualmente despues de los 20-30 minutos dependiendo de la temperatura y humedad relativa del sitio donde ha sido instalado. Debe comprobar al tacto que el material no se adhiera al dedo.

- Para remover el exceso del producto en la superficie del revestimiento utilice una esponja de espuma rígida ligeramente húmeda. Esta limpieza debe realizarse en forma diagonal a la dirección de la junta.

- Enjuaque la esponja periódicamente con agua limpia y evite poner la boquilla en contacto con agua en exceso, esto causa cambios en el color y aparición de eflorescencias.

- Realice la segunda limpieza después de aproximadamente 2 horas con un paño limpio y seco. Tenga cuidado con el polvo que pueda estar sobre el revestimiento pues podría impregnar la junta ocasionado contaminaciones y cambios de tono. Recuerde limpiar la superficie del revestimiento en forma diagonal al sentido de la junta

PRESENTACIÓN

Bolsa por 5 kg, en tonos gris, blanco, crema y guiallo.

USOS

Producto ideal para emboquillar las juntas de 1-5 mm en revestimientos de alta y baja absorción como concreto arquitectónico, sinterizados, porcelanato, pizarra natural, vidrio (Cristanac) etc, en zonas interiores y exteriores como fachadas, piscinas, balcones, fuentes de agua.

ALMACENAMIENTO

Para conservar el producto en óptimas condiciones de almacenamiento se recomienda:
- Almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado, separado del piso y de las paredes.
- Se sugiere no arrumar más de 5 cajas o bandejas contenedoras
- El producto vencerá 12 meses después de su fabricación, se sugiere ser conservado en su empaque original

VENTAJAS

- Lista para usar
- Disminuye la aparición de eflorescencias
- Permite emboquillar juntas de 1-5mm con una textura suave y sin fisuras.
- Inhibe la formación de hongos
- Permite ser trabajado y aplicado facilmente debido a su consistencia cremosa
- Variedad de colores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se recomienda verificar que la superficie se encuentre:

- Asegurarse que las juntas estén vacías en al menos 2/3 partes del espesor del revestimiento.
- Secas y libres de polvo, grasa, aceite, pintura, adhesivo y otras impurezas
- Remueva el polvo, exceso de adhesivo o cualquier otro contaminante que pueda causar cambio de color o tono en la junta.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique la mezcla con una espátula de caucho, en forma diagonal a la dirección de las juntas, presionando para que la mezcla pueda entrar en estas, cuidando que el producto quede compacto y libre de vacíos, hendiduras o fisuras.

