

Mega BaseCoat®

Mega BaseCoat es un producto cementicio adicionado con una mezcla de Polimeros, Cargas y Aditivos, diseñado para la inmersión de malla en los sistemas DEFS y EIFS para Laminas de Yeso con Recubrimiento en Fibra de Vidrio y Placas de Cemento con Malla de Fibra de Vidrio.

Producto Listo para usar.



USOS

- Use **Mega BaseCoat** como capa base en Laminas de Yeso con Recubrimiento en Fibra de Vidrio, puede usarla con: **EQUILIBRIO GLASS-MAT, DENSEGLASS, AQUA BOARD, USG SECURUCK, KNAUF SP GLASS, GLASS REY y similares.**
- Use **Mega BaseCoat** como capa base en Placas de Cemento con Malla de Fibra de Vidrio, puede usarla con: **EQUILIBRIO SXP, USG DUROCK FORTE, PERMA BASE, AQUAPANEL y similares.**
- Use **Mega BaseCoat** para afinar superficies en mampostería y concreto, sustituye el pañete tradicional con menor espesor de capa ganando área en espacios interiores.
- Use **Mega BaseCoat** en fachadas y zonas húmedas, es resistente a la alcalinidad de las zonas costeras.
- Use **Mega BaseCoat** para el sellado de fisuras superficiales en muros y concretos.
- Use **Mega BaseCoat** sobre pañetes para controlar la humedad por capilaridad.

ALTA ADHERENCIA

RECOMENDACIONES

- Durante el almacenamiento el producto debe estar en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido y alejado de fuentes de calor.
- No diluya el **Mega BaseCoat** con agua ya que esto altera las características del producto.
- No mezcle el **Mega BaseCoat** con ningún tipo de producto, el **Mega BaseCoat** viene listo para ser aplicado y cualquier adición alteraría sus propiedades.
- Retire el exceso de polvo de las superficies antes de aplicar el **Mega BaseCoat**.
- Aplique el **Mega BaseCoat** sobre superficies secas.
- No dejar destapado el envase, una vez terminado de aplicar vuelva a tapar el envase.
- Las herramientas deben lavarse inmediatamente después de utilizarlas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

De acuerdo al Sistema Global Armonizado -SGA- Decreto 1496 de Agosto de 2018
Indicadores de Peligro: H317 , H402 , H350.
Consejos de Prudencia: P101 , P102 , P201 , P20 , P273 , P308 , P313 , P 405 , P501.



Mega BaseCoat®

BASE COAT PARA LAMINAS DE YESO CON RECUBRIMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLACAS DE CEMENTO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.

EL BASECOAT QUE FUNCIONA CON **TODAS.**



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Cuñete de 5 Galones Rendimiento aproximado:
16-18 m2 Capa Base Laminas de Yeso con fibra de vidrio.

16-18 m2 Capa base Placas de Cemento con malla de fibra de vidrio.

20-25 m2 afinado superficies en mampostería.

30-36 m2 afinado superficies en concreto.

30-36 m2 sobre pañete.

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 1 año en envase original, sin haber sido destapado, en lugar fresco y bajo techo.

Verificar periódicamente la fecha de fabricación y use primero el más antiguo. Se recomienda apilar máximo 4 und de Mega BaseCoat cuñete de 5G1

DATOS TÉCNICOS

ASTM E84 – ASTM C 297 – ASTM D 2247 – OC<50 – LEED MR

OBTÉN LA FICHA TÉCNICA DIGITAL
ESCANEANDO AQUÍ.

